

雄安安新隔离带 林迪保温板 雄安保温材料建筑外墙防火隔离带

产品名称	雄安安新隔离带 林迪保温板 雄安保温材料建筑外墙防火隔离带
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

EPS线条对别墅的重要性

没有用到EPS线条的房子，不能做出复杂的造型，所以外装就略逊几筹。

EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件，更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，EPS线条是越来越多的人青睐的对象，不受温度变化影响，耐寒，耐热;不受潮湿气候及酸雨的影响。EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。EPS装饰线条采用电脑数控切割，制作快捷，品种型号多，如线条、罗马柱、窗套、斗拱等，可以安装在窗的四边，门边，檐角和墙身;使建筑物的外立面更加美观，更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。

传统线条主要有三种：

- 1、石膏线条
- 2、现场混凝土现浇线条
- 3、grc线条，我公司将结合传统线条与EPS线条优点有效结合，扬长避短，产出的EPS装饰线条。

EPS线条施工工艺——具体施工方案如下

- 1、基层清理

清理掉混凝土墙面上残留的浮灰等杂物，剔除墙面接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐用水泥砂浆找坡，外墙各种洞口填塞密实，确保整个墙面的平整度在4mm内，阴阳角方正、上下通顺。

2、配制砂浆

施工使用的砂浆分为黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆，拌制的黏结砂浆质量比为水：砂浆=1：5，边加水边搅拌，搅拌必须充分、均匀，砂浆调制完毕后，须静置5分钟，使用前再次进行搅拌。

3、在待安装EPS构件的部位弹出定位线(中线或边线)，接着根据图纸，切割好EPS构件大小。

4、EPS粘贴

聚EPS构件粘结剂使用粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，雄安保温外墙保温防火隔离带做法，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。

GRC构件欧式挂件的特点主要有以下几点：

1、可生产欧式罗马柱、檐线、腰线、门套、窗套、山花、廊柱、墙饰板、花柱、花盆、欧式浮雕等品种，构件外表光洁精致，花纹流畅逼真，定型，雄安雄县隔离带，艺术感强。

2、存放、运输简单。由于是水泥构件，不怕日晒雨淋，可露天存放，无需仓储库房投资。而且存放屋外，运输车辆易进出，减少运杂费用。

3、施工、安装方便。GRC欧式构件，同水泥亲和性好，安装稳固，易于修补。

4、GRC欧式构件重量轻，强度高，雄安保温材料外墙岩棉防火隔离带，韧性好，不龟裂，不脱层，抗火耐水，寿命长。

5、无“三废”污染，有利于环境保护。

6、损耗低。如果在运输中出现少量破损也可以在安装装饰完成后用水泥补好，雄安保温材料建筑外墙防火隔离带，能确保构件的利用率。

传统线条主要有三种：

- 1、混凝土现浇线条要现场制模，模板只能用一次，浪费巨大，容易胀模，几何尺寸难以保证，表面现场人工粉刷难以达到效果，更不具备保温性能。
- 2、GRC预制线条比较笨重，在高空有安全隐患，几何尺寸不够准确，接头接缝很难处理，与墙面连接用钢制膨胀螺栓，螺栓在室外很容易生锈，使墙面产生锈迹，影响外墙美观，接缝容易开裂，不防水，没有保温性能，更不能防止冷、热桥产生。
- 3、石膏线条本身就不防水，遇到雨水和阳光就会风化，强度低，耐候性差，不能在室外使用，而且准确度差，没有保温性能。

雄安安新隔离带-林迪保温板-雄安保温材料建筑外墙防火隔离带由河北林迪建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北林迪建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!