

# 道路标示标线 安徽安全路 合肥道路标线

产品名称	道路标示标线 安徽安全路 合肥道路标线
公司名称	安徽安全路交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市裕溪路高架向东郎溪路出口南边（八一驾校隔壁）
联系电话	13966701185

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽安全路交通设施工程有限公司

热熔型标线涂料主要组成为：合成树脂、玻璃珠、着色颜料、体质材填料、添加剂等。利用合成树脂热可塑性的特点，使热熔型涂料具有快干性。利用合成树脂的热熔着性，使标线与路面粘结牢固。双向两车道路面中心线：用来分隔对向行驶的交通流。表示在保证安全的原则下，准许车辆跨越超车。通常指示机动车驾驶人靠右行驶。线为黄色虚线。道路标线类型：双黄实线。画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；双白实线。画于路口时，作为停车让行线。

纵向标线，沿道路行车方向设置的标线；横向标线，与道路行车方向成角度设置的标线；其他标线，字符标记或其他形式标线。左转弯导向线：表示左转弯的机动车与非机动车之间的分界。机动车在线的左侧行驶，道路标示标线，非机动车在线的右侧行驶。线为白色虚线。道路标线类型：黄色虚线。画于路段中时，合肥道路标线，用以分隔对向行驶的交通流；画于路侧或缘石上时，市政道路标线，用以禁止车辆长时在路边停放。

标线表面开裂原因：过量底漆透过未干涂料，涂料过硬不能较软沥青路面的伸缩性，容易出现在标线的边缘处。交通标线是指在道路的路面上用线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等向交通参与者传递引导、限制、警告等交通信息的标识。热熔标线不同于其他道路标线，成分中无溶剂挥发分，施工时靠加热使粉状涂料熔化，然后再利用专门的设备涂敷在地面上，冷凝后成为鲜明的标线。

道路标示标线-安徽安全路(在线咨询)-合肥道路标线由安徽安全路交通设施工程有限公司提供。安徽安全路交通设施工程有限公司位于安徽省合肥市裕溪路高架向东郎溪路出口南边（驾校隔壁）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽安全路在交通安全标志中享有良好的声誉。安徽安全路取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽安全路全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。