

茂名酸雾废气塔 酸雾废气塔出售 新思达环保工程

产品名称	茂名酸雾废气塔 酸雾废气塔出售 新思达环保工程
公司名称	广东新思达环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城区雍景大厦509
联系电话	13424885654

产品详情

酸雾废气塔在喷淋段及填料段两相接触的过程也是与传质的进程，通过控制空塔流速与滞纳时间保证这一过程的充分与稳定，使气体与液体不断分散和聚集，酸雾废气塔出售，从而达到良好的传质，吸收效果，使含尘气体得到净化，后气体上升，进入除雾段，滴通过上级的旋流除雾器，由于气液传质的重要组成部分为波纹板，气流在此进行通过迷宫式的惯性碰撞，电镀厂酸雾废气塔，使水滴不断聚集，将液滴下来，而将洁净的气流排入大气。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东新思达环保工程有限公司

酸雾废气塔主要的运作方式是不断酸雾废气由风管引入废气塔，经过填料层，废气与吸收液进液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，pp酸雾废气塔，回流至塔底循环使用。那酸雾废气塔使用注意事项有哪些？

填料塔适用于快速和瞬间反应的吸收过程，多用于气体的净化。该塔结构简单，易于用耐腐蚀材料制作，气液接触面积大，接触时间长，气量变化时塔的适应性强，塔阻力小，压力损失为300—700Pa，与板式塔相比处理风量小，空塔气速通常为0.5—1.2m/s，茂名酸雾废气塔，

4、如选用玻璃钢或塑料风机的，要安装防护罩，以防螺丝松动、轴承损坏或吸进杂物造成事故。

酸雾废气塔具有阻力低、能耗低、噪音低、处理等优点。可处理气体、氨气、铬酸雾、氢气体、碱蒸气和气体。净化，面积小，具有耐腐蚀、耐老化、重量轻等特点。

填料是填料塔的，它提供了塔内气液两相的接触面，填料与塔的结构决定了塔的性能。填料必须具备较大的比表面，有较高的空隙率、良好的润湿性、耐腐蚀、一定的机械强度、密度小、价格低廉等。

废气在塑料球中滚动，与吸收液反应，进一步降低废气的浓度，进入脱水器后，将净化后的气体排放到大气中，酸雾净化塔为圆柱形结构。整个塔由三部分组成：贮液、进料、喷雾、脱水和排气。出口管连接，塑料球安装在喷雾器内。

茂名酸雾废气塔-酸雾废气塔出售-新思达环保工程(推荐商家)由广东新思达环保工程有限公司提供。广东新思达环保工程有限公司为客户提供“环保工程设计,施工,调试,维护：环保,净化,节能产品的研发。”等业务，公司拥有“环保工程设计,施工,调试,维护：环保,净化,节能产品的研发。”等品牌，专注于环保项目合作等行业。，在广东省东莞市南城区雍景大厦509的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：柳先生。同时本公司还是从事废气治理设备，废气治理设备，工业废气治理设备的厂家，欢迎来电咨询。