

建筑工地门禁闸机 门禁闸机 东莞君誉智能闸机

产品名称	建筑工地门禁闸机 门禁闸机 东莞君誉智能闸机
公司名称	东莞君誉智能电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石鼓向阳路78号二楼
联系电话	13560836709 13560836709

产品详情

人脸识别闸机，用户容量大，识别速度快。系统在完成人脸识别的同时，控制闸机开关，同步开启人行通道。人脸识别闸机是新一代具有高安全性、高稳定性、性的刷脸通道闸机，更是受到了用户的普遍好评。

人脸识别系统可广泛应用于机场、火车站、地铁、学校、写字楼、小区等场景，为用户提供便捷、安全的通勤体验。

人脸识别闸机主要有门禁，考勤迎宾报功能。当用户在站在闸机前，使面部出现在摄像头范围之内，单元机会自动抓取人脸并和后台系统数据库中的人脸进行对比，门禁闸机，对比成功后即给予开门。

人脸识别闸机在安装的时候要注意不要强光对射，如果人脸识别闸机在安装的时候，后期遇到强光，在扫描人脸的时候会有些误差。人脸识别闸机的识别距离一般在0.5-5米之间，所以不会影响到通行的效率，能够提供各方面的人脸识别闸机的解决方案。

人脸识别门禁系统可以提供各种考勤报表及图表的分析，一方面可以减少操作员的工作时间和工作负担，小区门禁闸机，另一方面可以给公司决策者提供准确的分析数据，以便合理决策。如各部门的出勤率分析表可以给各部门提供整改建议等等...

工地人脸识别闸机，是一种通道阻挡装置(通道管理设备)，人脸识别通道闸机，用于管理人并规范行人的出入，主要应用于地铁闸机系统、收费检票闸机系统。其基本的功能是实现一次只通过一人，可用于各种收费、门禁场合的入口通道处。

翼闸，建筑工地门禁闸机，在轨道交通职业一般称为剪式门，国外许多地方也称为速通门，其阻拦体(闸

翼)一般是扇形平面,垂直于地上,经过弹性实现阻拦和放行。阻拦体的原料常用有机玻璃、钢化玻璃,有的还选用金属板外包特别的柔性资料(削减碰击行人的损伤)。