

金属波齿垫片 连云港波齿垫片 张家港恒封垫片

产品名称	金属波齿垫片 连云港波齿垫片 张家港恒封垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

产品详情

金属包覆垫片为半金属密合垫中回弹性比较好的垫片，金属包覆垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其极限的压紧度，金属包覆垫片接触的法蘭密封面的表面精度要求不高。

金属包覆垫片特点介绍，应用范围：石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。

金属垫片标准及规格

垫片的全名叫柔性石墨金属缠绕垫片，波齿垫片型号，号JB/T6369——2005，连云港波齿垫片，本标准在1992年发布，于2005年由中国机械联合会进行次修订。主要对垫片的拉力强度、硫和氯含量、压缩率等进行更新调整。垫片形状尺寸标准：

公称通径<200，垫片主体d2 (+0.5 0mm)、d3 (0 -0.8mm)；内外环：d1 (+0.5 0mm)、d4 (0 -0.8mm)。250<公称通径<600，垫片主体d2 (+0.8 0mm)、d3 (0 -1.3mm)；内外环：d1 (+0.8 0mm)、d4 (0 -1.3mm)。650<公称通径<1200，垫片主体d2 (+1.8 0mm)、d4 (0 -1.8mm)；内外环：d1 (+1.5 0mm)、d4 (0 -1.8mm)。1300<公称通径<3000，垫片主体d2 (+2.0 0mm)、d4 (0 -2.5mm)；内外环：d1 (+2.0 0mm)、d4 (0 -2.5mm)。

金属垫片材料

1. 304不锈钢 18-8 (铬18-20%、镍8-10%)，推荐工作温度不超过760。在温度-196~538 区间内，易发生应力腐蚀和晶界腐蚀。布氏硬度160。

2. 304L 不锈钢含碳量不超过0.03%。推荐工作温度不超过760。耐腐蚀性能类似304不锈钢。低的含

碳量减少了碳从晶格的析出，耐晶界腐蚀性能高于304不锈钢。布氏硬度约140。

金属波齿垫片-连云港波齿垫片-张家港恒封垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。恒封带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！