

# 化工流程离心泵 抚顺化工流程泵 杰凯泵业有限公司

产品名称	化工流程离心泵 抚顺化工流程泵 杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

## 化工泵的密封知识

化工泵的密封知识1.及时排除发热异常的零件或总成故障；避免机械和过载运行，防止油封唇口温度升高、橡胶老化、早期唇口磨损等。 2.务必检查油位。如果油中杂质过多，有合金粉和金属屑，完全更换新油。要换的油的品牌和质量要符合季节的要求。建议在机油中加入密封胶润滑剂，它是齿轮箱的优良添加剂，能在部件上形成惰性材料膜，减缓油封的泄漏，延长油封齿轮的使用寿命，降低齿轮箱的噪音。使用密封胶润滑剂不会污染或变质油品。 化工泵垫片密封 化学泵常用的密封方法包括垫片密封法。垫片是离心泵静密封的基本部件，应用广泛。垫片的选择主要由化学泵的输送介质、温度、压力和腐蚀性等因素决定。 垫圈密封机构：即泄漏介质从有限空间内部流向外部，或者从外部进入有限空间的人不希望发生。介质流过内外空间的界面，即密封面，发生泄漏。泄漏的根本原因是接触面上的间隙，接触面两侧的压力差和浓度差是泄漏的驱动力。由于密封面形状和加工精度的影响，密封面上不可避免地会有间隙，导致密封面不完全匹配，从而造成泄漏。为了减少泄漏，需要至大化接触面的接合，即减小泄漏通道的横截面积，增加泄漏阻力并使其大于泄漏驱动力。

化工离心泵功率为什么会慢慢损失了

化工离心泵功率为什么会慢慢损失了

一、化工离心泵检修前应具备什么工艺条件：1) 停车；2) 降温；3) 泄压；4) 切断电源；5) 置换

二、化工离心泵检修前应进行哪些方面的处理？

1、机械、设备检修前必须停车，降温、泄压、切断电源；

2、有、有毒、有腐蚀性介质的机器、设备，检修前必须进行清洗、中和、置换分析检测合格后方可进行施工；

3、检修有、有毒、有腐蚀性介质或蒸汽设备、机器、管道，必须切断物料出、入口阀门，并加设盲板。

使用化工泵的9个注意点

1.安装化工离心泵时管路重量不能加在水泵上.应有各自的支承体，以免使变形影响运行性能和寿命。

2.不锈钢化工管道泵与电机是整体结构，化工流程泵厂，安装时无需找正，所以安装时十分方便。

3.安装时必需拧紧地脚螺栓，以免启动时振动对离心化工泵性能的影响。

4.安装离心化工泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁粒等)，以免离心化工泵运行时损坏叶轮和泵体。

5.为了维修方便和使用安全，化工流程泵厂家，在离心化工泵的进出口管路各安装个调节阀及在泵出口附近安装一只压力表，抚顺化工流程泵，以保证在额定扬程和流量范围内运行，确保泵正常运行，增长化工泵的使用寿命。

6、泵用于吸程场合，应装有底阀，化工流程离心泵，除非是用自吸泵可以不装底阀，并

且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水，漏气现象。

- 7、排出管路如逆止阀应装在闸阀的外面。
- 8、安装后拨动泵轴，叶轮应有磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。
- 9、离心化工泵的安装方式分为硬性联接和柔性联接安装。

化工流程离心泵-抚顺化工流程泵-杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司位于天津市西青区杨柳青镇双河村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杰凯泵业在耐腐蚀泵中享有良好的声誉。杰凯泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。杰凯泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东耐酸碱立式泵，耐空转立式泵，脱硫塔循环泵的厂家，欢迎来电咨询。