

三层共挤上旋内冷自动测厚自动风环中心收卷节能型吹膜机组

产品名称	三层共挤上旋内冷自动测厚自动风环中心收卷节能型吹膜机组
公司名称	湖北轻工机械股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:高低压超薄吹膜机 适用原料:PE、HDPE、LDPE 品牌:湖北轻工
公司地址	武汉市江岸区谏家矶河边238号
联系电话	027-86811860 13971146633

产品详情

种类	高低压超薄吹膜机	适用原料	PE、HDPE、LDPE
品牌	湖北轻工	型号	SGXM-1600*3
产品别名	自动测厚、自动调节风环、表面中心、自动摩擦和主动间隙三合一收卷节能吹膜机组	产品用途	薄膜包装
最大吹膜宽度	14500 (mm)	吹膜厚度	0.025-0.040mm ± 4% (m m)
螺杆直径	2台SJ55 × 32 (内、外层) , 1台SJ65 × 32 (中层) (mm)	螺杆长径比	32 : 1
螺杆转速	20—150r/min (rpm)	电动机功率	34kw、25kw (kw)
机头膜口直径	350mm (mm)		

主要技术参数

本公司sgxm-1600 × 3三层共挤节能型吹膜机组由3台单螺杆挤出机和sgxm-1600辅机组成。

1. 主机传动全部采用德国包米勒公司生产的高扭矩直驱电机 (dst水冷型) 及其驱动器进行无极调速驱动。
2. 模头采用国际先进新型流道技术的螺旋模头。
3. 主机、模头加热采用陶瓷加热方式。

4. 上牵引旋转装置采用直连传动式水平 $\pm 360^\circ$ 往复式旋转。
5. 内冷系统 (ibc) 采用3点超声波探头自动测量和控制膜泡大小
6. 配置新型铝合金电动鼠笼式稳泡架。
7. 配置新型碳纤维导辊电动人字板。
8. 配置超声波自动纠偏装置。
9. 配置新型、表面中心、自动摩擦和主动间隙三合一收卷。
10. 配置德国pc公司的自动测厚系统和自动风环调节系统 (自带控制系统)
- 11.配置德国pc公司的自动称配料系统 (自带控制系统)
12. 控制系统采用日本三菱plc集中控制技术。