

# 高压配电柜生产厂家 长龙电气 合肥配电柜

产品名称	高压配电柜生产厂家 长龙电气 合肥配电柜
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电箱也不宜设在建筑物的纵横墙交接处，不宜设在建筑物外墙内侧，高压配电柜生产厂家，防止室内、外温差变化大，箱体结露产生不安全。普通砖砌体墙，在门、窗、洞口旁设置配电箱时，箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。外皮及锁具的要求：铁壳控制及暗明锁要求。要落实主分箱的电流A数及漏保数量及动作时间及极限电流。落实好开关的功能及单双极。配电箱箱壳的并联接地线，配电柜底部加设绝缘板。为了保证使用安全，配电箱与采暖管道距离不应小于300mm；与给排水管道不小于200mm；与煤气管、表不应小于300mm。不能用配电箱做桥架支架。

低压漏电断路器箱柜 ARC；双电源自动切换箱柜 AT；多种电源配电箱柜 AM；刀开关箱柜 AK；电源插座箱 AX；建筑自动化控制器箱 ABC；设备监控器箱 ABC；住户配线箱 ADD。连接箱盘面板上的电器及控制台等可动部位的电线应采用多股铜芯线并留有余量，线束外套塑料管加强绝缘，合肥配电柜，成束绑扎，不同电压等级，不同控制回路应分别绑扎，标识明确，配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、

保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路。

配电柜是电动机控制中心的统称，配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。浪涌保护器一般采用防雷办或气象局产品。看设计是否加装漏电探测器，高压成套配电柜生产厂家，配电箱适当预留位置。塑壳开关及漏保要满足设计要求，一般要装设备用开关。配电柜的操作规程：发电机组启动后，应利用动力屏升速开关手动缓慢加速，直到发电机进入正常工作状态，电压与频率达到规定值，方可合闸送电。

高压配电柜生产厂家-长龙电气(在线咨询)-合肥配电柜由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！