

双曲面搅拌器 伊春搅拌器 淄博友胜化工

产品名称	双曲面搅拌器 伊春搅拌器 淄博友胜化工
公司名称	淄博友胜化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村
联系电话	0533-1234567 15169210121

产品详情

淄博友胜化工设备有限公司成立于2014年，主要负责减速机、搅拌器及非标搅拌装置、常压容器、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜等产品的销售研发制造。公司拥有多名搅拌设备设计技术人员，具有丰富的实践经验及设计经验，可根据不同行业的特点，进行针对性的搅拌设计。根据客户提供的罐体或槽体尺寸、介质、黏度、搅拌目的等资料，我们就会及时设计出让客户满意的搅拌方案。

搅拌的方法有三种：人工搅拌、磁力搅拌、机械搅拌。人工搅拌一般借助于玻璃棒就可以进行，磁力搅拌是利用磁力搅拌器，机械搅拌则是利用机械搅拌器。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：淄博友胜化工设备有限公司

淄博友胜化工设备有限公司成立于2014年，主要负责减速机、搅拌器及非标搅拌装置、常压容器、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜等产品的销售研发制造，双曲面搅拌器，据不同行业的特点，进行针对性的搅拌设计。根据客户提供的罐体或槽体尺寸、介质、黏度、搅拌目的等资料，我们就会及时设计出让客户满意的搅拌方案。

0Pa/s的为中粘度体，例如油墨、牙膏等；50-500Pa/s的为高粘度体，伊春搅拌器，例如口香糖、增塑溶胶

、固体燃料等；大于500Pa/s的为特高粘体例如：橡胶混合物、塑料熔体、有机硅等。对于低粘度介质，用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环，螺带搅拌器，并至远处。而高粘度介质的流体则不然，需直接用搅拌器来推动。适用于低粘和中粘流体的叶轮有桨式、开启涡轮式、推进式、长薄叶螺旋桨式、圆盘涡轮式、布鲁马金式、板框桨式、三叶后弯式、MIG式等。适用于高粘和特高粘流体的叶轮有螺带式叶轮、螺杆式、锚式、框式、螺旋桨式等。有的流体粘度随反应进行而变化，就需要用能适合宽粘度领域的叶轮，如泛能式叶轮等。

产品类型

旋桨式搅拌器

由2~3片推进式螺旋桨叶构成(图2)，工作转速较高，叶片外缘的圆周速度一般为5~15m/s。旋桨式搅拌器主要造成轴

向液，产生较大的循环量，适用于搅拌低粘度 ($<2\text{Pa} \cdot \text{s}$)液

体、乳浊液及固体微粒含量低于10%的悬浮液。搅拌器的转轴

也可水平或斜向插入槽内，食物搅拌器，此时液流的循环回路不对称，可增

淄博友胜化工设备有限公司成立于2014年，主要负责减速机、搅拌器及非标搅拌装置、常压容器、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜等产品的销售研发制造，公司直接面向广大客户，回答有关设备咨询，提供搅拌设计方案，并提供化工工程的咨询服务并与多家设计院合作。公司拥有多名搅拌设备设计技术人员，具有丰富的实践经验及设计经验，可根据不同行业的特点，进行针对性的搅拌设计。根据客户提供的罐体或槽体尺寸、介质、黏度、搅拌目的等资料，我们就会及时设计出让客户满意的搅拌方案。

掌握几种搅拌器问题处理方法更好的延长使用寿命

- 1、听减速机和电机声音是否正常，摸减速机、电机、机座轴承等各部位的开车温度情况：一般温度40、I高温 60（手背在上可停留8秒以上为正常）
- 2、检查安全阀、防爆膜、压力表、温度计等安全装置是否准确灵敏好用，安全阀、压力表是否已校验，并铅封完好，压力表的红线是否划正确，防爆膜是否内漏。
- 3、经常检查减速机有无漏油现象，轴封是否完好，看油泵是否上油，检查减速箱内油位和油质变化情况，釜用机封油盒内是否缺油，必要时补加或更新相应的机油

除此之外，我们还需要经常倾听反应釜内有没有异常的振动和响声：保持搅拌轴清洁见光，对圆螺母连接的轴，检查搅拌器的搅拌轴转动方向是不是按顺时针方向旋转，禁止搅拌器反转，若有问题必须及时处理。

双曲面搅拌器-伊春搅拌器-淄博友胜化工(查看)由淄博友胜化工设备有限公司提供。淄博友胜化工设备有限公司位于山东省淄博市张店区傅家镇傅家村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前友胜化工在反应器中享有良好的声誉。友胜化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。友胜化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

