

20G平焊法兰 源科管道低

产品名称	20G平焊法兰 源科管道低
公司名称	河北源科管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县工业区
联系电话	18931700594 18931700594

产品详情

法兰都是成对使用的，低压管道可以使用丝接法兰，四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同，它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为"法兰"，如通风管道的连接，这一类零件可以称为"法兰类零件"。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫"法兰类零件"。比较小型的如阀门等，20G平焊法兰，可以叫"法兰类零件"。

化工部标准标记：法兰应按下列规定标记 (推荐采用此种标记方法)

a、标准号：各种类型管法兰均以本标准的标准号统一标记：HG20592。

b、法兰类型代号按表5.0.1的规定。

螺纹法兰采用按GB/T7306规定的锥管螺纹时，标记为“Th(Rc)”或“Th(Rp)”；

螺纹法兰采用按GB/T12716规定的锥管螺纹时，标记为“Th(NPT)”；

螺纹法兰如未标记螺纹代号，则为Rp(GB/T7306.1)。

c、法兰公称通径DN (mm) 与适用钢管外径系列：

整体法兰、法兰盖、衬里法兰盖、螺纹法兰，适用钢管外径系列的标记可省略；

适用于国际通用系列钢管（俗称英制管）的法兰，标记“DN(A)”；

适用于国内沿用系列钢管（俗称公制管）的法兰，标记为“DN（B）”。

d、法兰公称压力PN，MPa。

e、密封面形式代号按表6.0.1的规定，突面法兰如车制密纹水线，则标记为“RF（A）”。

f、应由用户提供的钢管壁厚。

带颈对焊法兰、对焊环松套法兰应标注钢管壁厚。

g、材料牌号。

h、其它。采用与本标准系列规定不一致的要求或附加要求，如密封面的表面粗糙度等。

标记示例：

公称通径1200mm、公称压力0.6MPa、配用公制管的突面板式平焊钢制管法兰，材料为Q235A

高温法兰一种单组份、膏状密封剂，工业用途，密封混合物，适用于对光滑、平整密封面(对接接头)温度和压力要求高的工况。使用灰泥刀或橡胶刀摊涂在干燥表面。由于密封产品不会固化，但其稠度会稍稍变化，保持柔韧性及弹性，因此使用中没有时间要求，施工完毕可马上投入到运行中，无须等待。如需修复有划痕损伤的高温密封表面，则应配合博科思高温F系列修复产品使用。20G平焊法兰-源科管道价格低由河北源科管道制造有限公司提供。河北源科管道制造有限公司在弯头这一领域倾注了诸多的热忱和热情，源科管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。同时本公司还是从事美标法兰，美标法兰厂家，美标法兰出口的厂家，欢迎来电咨询。