

广州电捕焦油器 振业环保 电捕焦油器

产品名称	广州电捕焦油器 振业环保 电捕焦油器
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

蜂窝式电捕焦油器。蜂窝式与管式的结构相同，电捕焦油器报价，是将通道截面由圆形改为正六边形。两个相邻正六边形共用一条边，即靠中间的正六边形的六条边均被包围它的六个正六边形所共用。用2~3mm的钢板制成的蜂窝板即可满足工艺和机械强度的要求。由于蜂窝式电捕焦油器具有结构紧凑合理、没有电场空穴、有效空间利用率高、重量轻、耗钢材少和捕集特性好等优点，电捕焦油器价格，但存在制造难度大，在运输安装过程中易产生误差等缺点。随着设备制造工艺水平的提高，蜂窝式电捕焦油器的优点会越来越受到人们的重视，必将逐步取代同心圆式和管式电捕焦油器。

3.同心圆电捕焦油器。这是由许多不同直径的钢板圆筒组成的。垂直轴用作圆心，沉淀设备由相同的间距套组成。电晕设备是同性相斥的。这将使电场有一个小空间，广州电捕焦油器，并且很容易在洞穴中形成气体，从而减少捕获效果。同心圆电捕焦油器制造的精度要求很高，安装调试非常严格。在生产和安装中，运输中很容易改变同心度、水平度和垂直度。这将形成阴阳电子与其他部件之间的放电状态。这不容易满足所需的电压，会影响焦油的捕获效果。描述会破坏电瓷瓶。同心圆焦油器流通面积大，气体流速低，钢材损耗少。

按电场理论，正离子吸附于带负电的电晕极，负离子吸附于带正电的沉淀极；所有被电离的正负离子均充满电晕极与沉淀极之间的整个空间。当含焦油雾滴等杂质的煤气通过该电场时，吸附了负离子和电子的杂质在电场库伦力的作用下，电捕焦油器型号，移动到沉淀极后释放出所带电荷，并吸附于沉淀极上，从而达到净化气体的目的，通常称为荷电现象。当吸附于沉淀极上的杂质质量增加到大于其附着力时，会自动向下流趟，从电捕焦油器底部排出，净气体则从电捕焦油器上部离开并进入下道工序广州电捕焦油器-振业环保-电捕焦油器价格由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司是一家从事“电捕焦油器设备,沥青烟净化设备,电捕焦配件,恒流源电气等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳振业环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使振业环保在环保设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！