

阳江电捕焦油器 振业环保 电捕焦油器生产厂家

产品名称	阳江电捕焦油器 振业环保 电捕焦油器生产厂家
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

(4)蜂窝管腐蚀穿孔。

蜂窝管腐蚀穿孔后，先从蜂窝管中抽出电晕线，腐蚀后的蜂窝管上部用六角钢板堵上，蜂窝管修复后，调整内壁平整度，电捕焦油器厂家，防止放电。在生产操作中，尽量控制用热氨水冲洗电捕焦油器的次数，以减少热氨水对碳钢蜂窝管的腐蚀，建议对碳钢蜂窝管管板进行预防腐。

电捕焦油器设备中焦油含量高有哪些危害？

电捕焦油器是一种新型产品，与传统的机械除焦油器相比，电捕焦油器可以利用高压DC电场的分离效应去除焦油，具有捕焦油能力低、阻力损失小、气体处理量大等优点。

当含有焦油液滴等杂质的气体通过电场时，吸附有负离子和电子的杂质在电场的库仑力作用下向析出物移动，然后带电气体被释放并吸附在析出物上，从而达到净化气体的目的，通常称为带电现象。当沉积物上吸附的杂质量增加到大于其附着力时，会自动向下流动，从电捕焦油器底部排出，而清洁气体则从电捕焦油器上部离开，进入下一道工序。

2.电捕焦油器的除尘器结构：

电捕焦油器由筒体、沉淀电极、电晕电极、上下吊架、气体再分布板、蒸汽吹扫管、绝缘箱和进料箱组成。电捕焦油器是利用带有正负电荷的焦油滴在高压静电场的作用下分别向沉淀电极和电晕电极运动，

焦油滴到达沉淀电极和电晕电极。在重力作用下，焦油液滴在电除尘器下方流动，到达底部喷射器外部。

四、进入电捕内的检查项目：

- 1、罩瓷瓶内部结焦情况，即时清理保持清洁。
- 2、电晕极线和沉淀极管的焦油附着情况，如果电晕线上的焦油过多会使电捕的除焦效率下降，电捕焦油器报价，应及时处理或更换电晕线。
- 3、检查沉淀极管的表面有无凸出或易引起击穿放电的地方，电捕焦油器生产厂家，并即时处理。
- 4、检查下部的气流分布板是否被焦油堵塞，并用蒸汽清除干净。
- 5、检查电晕线有无断丝，重锤有无脱落，阳江电捕焦油器，并及时处理。
- 6、电晕极线是否位于沉淀管的中心位置，电晕极线偏心、弯曲变形要即时予以处理。

五、电捕的检查和维修工作进行完毕后，要进行空场试验。

阳江电捕焦油器-振业环保-电捕焦油器生产厂家由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司是一家从事“电捕焦油器设备,沥青烟净化设备,电捕焦配件,恒流源电气等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳振业环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使振业环保在环保设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！