

闽工阀门诚信企业 SVL606不锈钢安全阀生产厂家

产品名称	闽工阀门诚信企业 SVL606不锈钢安全阀生产厂家
公司名称	泉州市闽工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市南安市英都镇云林村新林82号
联系电话	15280888033 15280888033

产品详情

安全阀的选用

安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态，当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时，通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。

若介质具有腐蚀性时，应选用波纹管安全阀，SVL606不锈钢安全阀批发，防止重要零件因受介质腐蚀而失效。安全阀出口处应无阻力，避免产生受压现象。安全阀在安装前应专门测试，并检查其密封性。对使用中的安全阀应作定期检查。

安全阀的进出口管道

(1)安全阀与锅炉或压力容器之间的连接管和管件的通孔，其截面积不得小于安全阀的进口截面积；如果几个安全阀共用一个进口管道时，进口管道的流通截面积不小于安全阀的进口截面积之和。

(2)安全阀与锅炉的汽包、联箱之间一般不得装设截止阀门，或取用蒸汽的引出管。安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门或其他引出管；对于盛装毒性程度为极高、高度、中度危害，、腐蚀、黏性介质或贵重介质的压力容器，经使用单位主管压力容器的技术负责人批准，并制定可靠的防范措施，方可在安全阀与压力容器之间装设截止阀。压力容器正常运行期间，截止阀必须保持全开，加铅封或锁定。截止阀的结构和通径，SVL606不锈钢安全阀哪家优惠，应不得妨碍安全阀的安全泄放。

安全阀的进出口管道

安全阀排放管要固定，以免使安全阀产生过大的附加应力或引起振动。

露天安装的安全阀，SVL606不锈钢安全阀生产厂家，要设有防止气温低于0°C时、阀内介质所含水分结

冰而影响安全阀排放的可靠措施。

安全阀介质结晶温度高于环境温度时，三明SVL606不锈钢安全阀，安全阀必须设有保温夹套，并安装保温吹扫蒸汽，防止介质结晶堵塞安全阀，影响安全阀的正常动作性能。安全阀的进出口管道也必须设计成带蒸汽保温夹套管或者增加保温蒸汽伴管，防止介质结晶堵塞管道。

闽工阀门诚信企业-SVL606不锈钢安全阀生产厂家由泉州市闽工阀门有限公司提供。泉州市闽工阀门有限公司在蝶阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，闽工阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。