

SVL606不锈钢安全阀批发商来电垂询

产品名称	SVL606不锈钢安全阀批发商来电垂询
公司名称	泉州市闽工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市南安市英都镇云林村新林82号
联系电话	15280888033 15280888033

产品详情

安全阀的分类

安全阀的排放量决定于阀座的口径与阀瓣的开启高度，也可分为两种：微启式开启高度是阀座内径的（1/20）~（1/40），全启式是（1/3）~（1/4）。此外，SVL606不锈钢安全阀批发商，随着使用要求的不同，有封闭式和不封闭式。封闭式即排出的介质不外泄，全部沿着规定的出口排出，一般用于有毒和有腐蚀性的介质。不封闭式一般用于无毒或无腐蚀性的介质。

安全阀调节压力注意事项 1

在规定的工作压力范围内，可以通过旋转调整螺杆，改变弹簧预紧压缩量来对整定压力进行调整。若所要求的整定压力超出了弹簧工作压力范围，则需要调换另一根工作压力范围合适的弹簧，然后进行调整。在调换弹簧后，应改变铭牌上的相应数据。

在调节整定压力时，下列几点应加以注意：

- 1、当介质压力接近整定压力（达到开启压力的90%以上）时，不应旋转调整螺杆，以免阀瓣跟着旋转，而损伤密封面。

重锤杠杆式安全阀

重锤杠杆式安全阀结构简单，调整容易而又比较准确，所加的载荷不会因阀瓣的升高而有较大的增加，适用于温度较高的场合，过去用得比较普遍，特别是用在锅炉和温度较高的压力容器上。但重锤杠杆式安全阀结构比较笨重，加载机构容易振动，并常因振动而产生泄漏；其回座压力较低，开启重锤杠杆式安全阀后不易关闭及保持严密。

SVL606不锈钢安全阀批发商来电垂询由泉州市闽工阀门有限公司提供。泉州市闽工阀门有限公司实力不

俗，信誉可靠，在福建泉州的蝶阀等行业积累了大批忠诚的客户。闽工阀门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！