

# 门窗附框 春泰塑业木塑附框 门窗附框

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 门窗附框 春泰塑业木塑附框 门窗附框      |
| 公司名称 | 芜湖春泰塑业有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 芜湖市湾沚阳光大道5019号          |
| 联系电话 | 13515533458 13515533458 |

## 产品详情

什么情况下优先选择门窗附框？

工程门窗安装中，副框安装是我们的优先选择。两种安装大区别就是湿法必须在墙体湿作业前上墙，门窗附框，而干法可以在室内外装修完成后再上墙。湿法安装存在着土建在施工过程对门窗的污损，对成品保护不利的弱点。干法安装是门窗标准化、规范化的基础，门窗附框报价，解决安装过程中的精度问题、拆卸困难的问题。钢附框对门窗起到一个定尺、定位的作用，是节约工期的关键。不过在增加钢附框时，一定要处理好节点的防水、热桥、钢附框的耐腐蚀性等问题。但在家装门窗安装中，副框的运用并不常见。很多商品楼没法预埋附框，一加之后洞口就变小了，如此一来门窗面积就小了，采光和美观性一定会受到影响。另一个原因是安装成本也会上升。不过干法安装优点这么多，家装门窗真的完全不适用吗？倒也不是，别墅和自建房还是很适合使用附框的。因为这些建筑的门窗洞口都可以灵活设计，预埋附框，发挥空间更大。

门窗附框有什么作用呀？

门窗很常见，坚固的门窗好的附框很重要，今天小编就带大家了解一下，附框的归属和作用。附框，又称副框，是安装在门窗孔内的各种框架的总称，用于确定门窗孔的尺寸和位置。根据材料可分为钢框架、木框架、铝合金框架等。附框安装到位后，可进行室外装修和室内窗洞封闭。室内外窗洞封闭后的平面一般与附框内口平齐，附框内口尺寸为洞口尺寸。框架的作用主要是规范开口，塑钢门窗附框，确保窗户的安装进度。框架安装后陷入墙内，不成为门窗的一部分。无论选择哪种材料，安装到位后都会与结构墙形成一圈间隙

。随着外部温度等条件的变化，间隙的尺寸也会发生变化。间隙密封处理不当已成为建筑墙体泄漏的主要原因之一。门窗设计和施工单位需要解决的主要技术难点是保证墙体防水密封性能的关键。

附框的归属和作用。附框又称副框，门窗附框多少钱，是安装在门窗洞口内部的各种框架的总称，用于确定门窗洞口的大小和位置。根据材料，可分为钢框架、木框架、铝合金框架等。附框安装到位后，可进行室外装修和室内窗开口。室内外窗开口后的平面一般与附框内开口平齐，附框内开口尺寸为开口尺寸。附框的主要功能是规范开口，保证窗户的安装进度。安装后，附框被困在墙上，不成为门窗的一部分。无论选择哪种材料，安装到位后都会与结构墙之间形成一圈缝隙。随着外部温度等条件的变化，缝隙的大小也会发生变化。缝隙密封处理不当已成为建筑墙体渗漏的主要原因之一。框架与墙体缝隙密封的成败是保证墙体防水密封性能的关键，也是门窗设计和施工单位需要解决的首要技术难点。附框的材料选择。钢框架，钢框架是目前常用的框架材料，一般为20mm×40mm×1.5mm钢方管，因其线膨胀系数接近混凝土，强度适当，易于加工安装，易于二次调整，应用广泛。复合材料框架、复合材料框架主要包括铝木复合框架、塑料钢框架等，这种框架往往满足门窗安装、密封等方面的特殊要求，因此结构往往不是方形形状。目前，复合材料框架的应用很少。

门窗附框-春泰塑业木塑附框价格-门窗附框报价由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！