

单相一表位电表箱 上海电表箱 一鸣消防规格齐全

产品名称	单相一表位电表箱 上海电表箱 一鸣消防规格齐全
公司名称	合肥一鸣消防科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区双凤路和九顶山路交叉口
联系电话	15256960119 15256960119

产品详情

进线仓、出线仓、表仓隔室分明；c。元件型号、规格跟图纸一致。三．电表箱导线安装检查a。导线截面载流量应符合标准规定；b。用绝缘导线连接主电路元件时，应采用DT标准的c。压接端头，相序色标符合规定；c。布线应符合工艺文件规定，住宅电表箱，整齐美观，牢固可靠；d。绝缘导线不在导电件上敷设，穿越金属构件有保护；e。两个电器元件之间的连接线中间不应有接头；f。

在总箱内作了重复接地后，下级开始分户分路，上海电表箱，总箱后的零地线就要严格分开，单相一表位电表箱，你这强电箱应是总箱吧，不会是分户箱吧。如是电缆分支箱接到用户的表箱(如别墅)，这表箱也需作重复接地。(安装重复接地的前提是前级没有漏电保护装置，塑钢电表箱，这就是正常不正常)。另外规范要求小等于16方的PE线与ABCN线线径相同。那地线和零线除了色不同，用途不同外，其余都相同，因为它们本身都是从同一连接处出来的。零地线严格分开后，漏保可检测火零线回路内的电流是否平衡，如火线电流超零线接30mA，就说明有电入地了，漏保就跳了。看了以上的解说，你是否知道了怎样接电表箱？。

E。抗静压性能：100kg重物（体积10×10cm²）置于产品任意位置三分钟不开裂不损坏。F。耐静力挤压：将100KG重力施加于平放电表箱上，1分钟后电表箱无裂纹、剥落、破损现象。G。耐沙袋冲击：将7KG中的沙袋，从1M高度自由落下，反复5次，电表箱连接

部位无裂纹、破落等异常现象。H。气候影响：产品在外界 30 ± 10 、内部 75 和长期阳光照射，以及高温： 60 ± 5 4h；低温： -30 ± 3 4h的条件下，不变形，不开裂。I。抗冲击：产品在固定螺丝旋紧的条件下（无包装），由2 m高度自由落体试验，箱体应保持完好。耐沙袋冲击：7kg重的沙袋，1m高度自由落下反复5次，将从表箱部位无裂纹、破落等异常现象。

单相一表位电表箱-上海电表箱-一鸣消防I规格齐全由合肥一鸣消防科技有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥一鸣消防科技有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!