

康泰装饰材料 隔墙怎么样 常熟隔墙

产品名称	康泰装饰材料 隔墙怎么样 常熟隔墙
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

成品隔断墙的功能

成品隔断（墙）系统设计的精密性用一个简单的测试方法即可判断，用手指敲击隔断墙墙体或用门大力撞击门框，发出的声音应该非常干净，极少有杂音，杂音越多说明系统内部存在大量尺寸误差点，越成熟的产品这种误差点就越少。

因为隔断（墙）内部的尺寸误差点会严重影响其稳定性和隔音性。杂质及灰尘、小昆虫、霉菌等很容易在其中藏身，长远来讲会严重影响产品的内环境和对人体健康造成影响。同时这种变化往往会越来越严重，隔墙公司，而且是不可逆的。如果选购这种成品隔断（墙）的话其功能甚至还不如有些手工制作的装修产品。

这种误差点往往较多地发生在内部竖向主龙骨是铝合金的隔间系统中，或竖向主龙骨在固定螺丝收紧时不产生或较少产生预应力的内部竖向是钢龙骨的隔断（墙）系统中。因此在选购前，确定是否是成品隔断（墙）是比较重要的步骤，将直接关系到使用的安全性和耐久性。

办公室隔断的好处有哪些？

很多的工厂、办公区经常可见各种各样的墙隔开，但其实区别于隔断，我们的隔间系统有很多的优势。对于钢筋水泥墙体，隔断普遍比较容易安装和多次使用，很多材料还能达到更多效果，往往也更加廉价。

。

办公室隔断以下多种特征。

一、环保

办公室隔间系统安装比较简单，可以多次重复使用，拆装容易。办公室隔间往往是一种绿色环保材料，不会给环境带来废物。总体上长远看，隔间材料往往比较环保、廉价而划算。

二、方便

隔断隔间材料内部可以布置电线电缆，对电线的维护更换更简便，强弱电分离。办公室等隔间拆料容易拆装，能减低拆装费用。材质往往比较平滑，清理也比较简单，不容易脏。

三、功能多样化

在内部拆料中，玻璃、彩钢板、金属都可以实现防火耐火的函数。可以在内框内部预装密封条，保证良好的隔音效果，如果再加装门低的密封条，可以达到相当好的密封隔音效果。

四、材料多种选择

可以选择多彩钢板、石膏板、防火板、布绒、玻璃、不锈钢、木质等等。多重材料有多种好处，还可以互相组合。多种材料多样的色彩可供选择，可以组合搭配不同材质与色彩，既体现功能，有带着艺术气息。

各种隔间隔断门锁可以安装在中部方便使用，往往不锈钢门锁需要安装的上部或者底部，使用不便。隔断安装比较安静，不影响人们的工作生活，常熟隔墙，噪音小。隔断隔间高雅、简洁、精致，耐看。

玻璃隔断应如何安装

- 1、弹线：根据楼层设计标高水平线，顺墙高量至顶棚设计标高，沿墙弹玻璃隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线，并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。
- 2、地龙骨安装：根据设计要求固定天地龙骨，如无设计要求时，可以用 8~12膨胀螺栓或3~5寸钉子固定，膨胀螺栓固间距600~800mm。安装玻璃隔断前作好防腐处理。
- 3、主龙骨安装：玻璃隔断根据设计要求按分档线位置固定主龙骨，用4寸的铁钉固定，隔墙生产商，龙骨每端固定应不少于三颗钉子。玻璃隔断必须安装牢固。
- 4、小龙骨安装：玻璃隔断根据设计要求按分档线位置固定小龙骨，用扣榫或钉子固定。必须安装牢。安装小龙骨前，也可以根据安装玻璃的规格在小龙骨上开安装玻璃槽。

5、安装玻璃：根据设计要求按玻璃的规格安装在小龙骨上；如用压条安装时先固定玻璃一侧的压条，隔墙怎么样，并用橡胶垫垫在玻璃下方，再用压条将玻璃固定；如用玻璃胶直接固定玻璃，应将玻璃先安装在小龙骨的预留槽内，然后用玻璃胶封闭固定。

7、安装压条：玻璃隔断根据设计要求将各种规格材质的压条，将压条用直钉或玻璃胶固定小龙骨上。玻璃隔断如设计无要求，可以根据需要选用10×12mm木压条、10×10mm的铝压条或10×20mm不锈钢压条。

康泰装饰材料(图)-隔墙怎么样-常熟隔墙由昆山康泰装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山康泰装饰材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!