

LS交流继电器 苏州积迅公司 LS交流继电器原厂

产品名称	LS交流继电器 苏州积迅公司 LS交流继电器原厂
公司名称	苏州积迅电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区嘉元路959号元和大厦4楼416室
联系电话	18261462247 18261462247

产品详情

[5] (2) 封闭式继电器：用罩壳将触点和线圈等密封（非密封）加以防护的继电器。 [5]

(3) 敞开式继电器：不用防护罩来保护触点和线圈等的继电器。 [5] 以上继电器在电子制作中常用的是电磁继电器和干簧继电器两种。 额定工作电压：是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同可以是交流电压，LS交流继电器，也可以是直流电压。

(5) 电寿命。继电器驱动线圈两端施加额定电压，触点回路中施加额定阻性负载时，每小时循环小于300次、占空比1/4条件下，LS交流继电器代理商，继电器的可靠动作次数。(6) 过负荷能力。继电器驱动线圈两端施加额定电压，触点回路中施加1.5倍额定负载时，动作频率(10±1)次/分条件下，继电器可靠动作次数继电器的种类很多，按输入量可分为电压继电器、电流继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器等，按工作原理可分为电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、电子式继电器等，[5] (3) 中功率继电器：当触点开路电压为直流28V时，(阻性)为2A、5A的继电器。 [5] (4) 大功率继电器：当触点开路电压为直流28V时，LS交流继电器厂家，(阻性)为10A、15A、20A、25A、40A.....的继电器。 [5] 4、按继电器的防护特征分类：(1) 密封继电器：采用焊接或其他方法，将触点和线圈等密封在罩子内，与围介质相隔离，其泄漏率较低的继电器。 LS交流继电器-苏州积迅公司-LS交流继电器原厂由苏州积迅电器有限公司提供。苏州积迅电器有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的电容器等行业积累了大批忠诚的客户。积迅电器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！