

# 拆卸式保温套厂家 扬州可拆卸式保温套 宁国金和防火套管

产品名称	拆卸式保温套厂家 扬州可拆卸式保温套 宁国金和防火套管
公司名称	宁国市金和机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园
联系电话	18010730959 18010730959

## 产品详情

搭扣式高温套管在现如今应用范围已经是十分广泛。诸如铸造，冶金，汽车，电力电缆的防护等等。搭扣式高温套管自身所具有的优良特性已得到广大消费者的一致好评，搭扣式高温套管的功能特性明显优于传统的耐高温套管。其拆卸方便；耐高温，防喷溅；防潮，防油污等功能已成为其自身的代名词。一，拆卸式保温套批发，拆卸方便。搭扣式高温套管与传统的管筒式高温套管不同，其安装不需要拆卸管线，不需要停运正在工作的机械设备，只需将套管直接搭扣在管线上就可实现套管的安装，十分轻巧方便，大大节省了工人的操作时间，节省了人工成本，从而提高了企业的运转效率。二，耐高温。搭扣式高温套管与耐高温套管一样，都是经过特殊加工处理而成的，套管表面涂油多层硅胶，能够实现多重保护。一般温度高达260摄氏度时，套管表面都不会融化。耐高温可达1650摄氏度，可拆卸式管道保温套，能够有效阻挡在金属冶炼过程中的铁水喷溅对套管表皮的损坏。三，搭扣式耐高温套管具有极强的化学稳定性，其材质中的有机硅对油水，酸碱物质等都不发生任何化学反应，拆卸式保温套厂家，稳定性极强。能够很好的保持套管表皮不脱落，不老化。

绝热材料是指能阻滞热流传递的材料，又称热绝缘材料。传统绝热材料，如玻璃纤维、石棉、岩棉、硅酸盐等，新型绝热材料，如气凝胶毡、真空板等。它们用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或者材料复合体，扬州可拆卸式保温套，既包括保温材料，也包括保冷材料。绝热材料一方面满足了建筑空间或热工设备的热环境，另一方面也节约了能源。因此，有些国家将绝热材料看作是继煤炭、石油、核能之后的"第五大能"。按照绝热材料的使用温度限度可以分为高温用、中温用和低温用绝热材料三种。高温用绝热

材料，使用温度可在700℃以上。这类纤维质材料有硅酸铝纤维和硅纤维等;多孔质材料有硅藻土、蛭石加石棉和耐热粘合剂等制品。中温用绝热材料，使用温度在100~700℃之间。中温用纤维质材料有气凝胶毡、石棉、矿渣棉和玻璃纤维等;多孔质材料有硅酸钙、膨胀珍珠岩、蛭石和泡沫混凝土等。低温用绝热材料，使用温度在100℃以下的保冷工程中。

隔热套管以高膨松性无碱玻璃纤维纱编制成管，并覆以厚实的硅胶精制而成，能阻挡熔铁飞溅，且不受高温和火花所损坏，具有防火阻燃、隔热保温、抗电绝缘等特性，这些特性使其可用于保护环境下的软管、缆线和管道。其防火阻燃隔热性能除了可以有效的防止人员受到高热管道的烧害外，更能大幅度的降低热源流失的成本。还具有良好的耐老化性能，自然状态下，对油水、酸碱等物质均不起反应，260度内可长时间用于保护管道、缆线等设备。

拆卸式保温套厂家-扬州可拆卸式保温套-宁国金和防火套管由宁国市金和机电有限公司提供。宁国市金和机电有限公司是从事“耐高温套管,绝缘套管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：侯总。