

# 热收缩机的友联包装 武汉收缩机

产品名称	热收缩机的友联包装 武汉收缩机
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

## 产品详情

### UP-GPL5545C全自动边封收缩包装机

回收系统：电机台湾“台邦”保证准确匀速回收废料感应开关，采用德国“SICK”准确控制，回收废料时间送膜系统电机台湾“SESAME”保证送膜平稳感应开关采用德国“SICK”，准确控制送膜长度PLC，西门子接触器法国SCHNEIDER中间继电器，施耐德触摸屏昆仑通泰7寸65000色彩屏温控器日本OMRON，紧急开关日本和泉打孔器多位打孔器，以便收缩时能迅速排出袋内空气机构件材料碳钢喷塑，关键部位采用不锈钢板和铝型材制作，保证结构牢固机械尺寸1650\*900\*1550mm包装速度根据不同的包装物大小（0-40个/分钟），不等气压5.5KG/cm<sup>2</sup>表面处理要求抗腐蚀结构材料表面喷塑或镀镍处理。

GPS-5030LW恒温收缩包装机项目明细发热系统保温层采用耐高温岩棉制作，武汉收缩机，工作时表面温度低，减少热量损耗温度控制日本“OMRON”温控仪和进口热敏感应，温度0-400°C输送系统马达台湾进口马达，全自动pe膜收缩机，减速箱变频器台达，保证输送平稳运风系统特别设计下运风风道系统，产品受热均匀，大功率进口耐高温运风电机，可根据产品的不同调节收缩炉内风速、风量和风向可调控系统接触器 施耐德中间继电器 施耐德温控器日本“OMRON”紧急开关日本和泉机体外板采用普通碳钢钢板经折弯，表面喷塑处理内板采用镀锌板液压作收缩炉尺寸L1500\*W500\*H300mm电源/功率3&380V/50Hz 平均16KW机械尺寸L1800\*W1100\*H1250mm

据悉近日，朝鲜很高领导近正恩偕夫人李雪主视察了金山浦海鲜酱加工厂，热收缩机的价格，强调要多征求人民的意见，创意地提高产品质量。金正的恩在工厂全景图前一边听取解说，一边了解去年他视察工厂以来执行的任务和海鲜酱生产情况。金正的恩叮嘱道，金山浦海鲜酱加工厂要与相关单位积极配合，树立好企业战略、经营战略，积极探索和应用先进技术。说到先进的技术一定是先进的生产线而一套先进的生产线一定会有收缩机。

武汉友联包装食品机械有限公司

TNB型热收缩膜自动包装机

产品说明：

该机操作简单，自动封切收缩机，质量可靠，性能稳定。变频调速，无级变速。整机的控制集中由PLC完成，减少了故障点。本机设有定位停车功能，

可有效防止停车时烫膜。热收缩炉高效双温区，无级调速，自动温控。高效热风循环，保证收缩质量。

适用范围：

适于碗装方便面、果奶、牙膏、化妆品等外层热收缩包装。

热收缩机的价格-友联包装(在线咨询)-武汉收缩机由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司在包装相关设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，友联包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：胡明。