

热管余热回收 亿源 热管余热回收

产品名称	热管余热回收 亿源 热管余热回收
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

产品详情

余热回收器（气-水）

热管余热回收器是燃煤、油、气锅炉设备，安装在锅炉烟口，回收烟气余热加热生活用水或锅炉补水。其构造：下部是烟道，上部为水箱，中间有隔板。顶部有安全阀、压力表、温度表接口，水箱有进出水和排污口。

工作时，烟气流经热管余热回器烟道冲刷热管下端，热管吸热后将热量导至上端，热管余热回收报价，热管上端放热将水加热。为了防止堵灰和腐蚀，余热回收器出口烟气温度一般控制在露点以上。

水蒸气回收

水蒸汽回收机是闭式回收系统的一种，凝结水所有管路都处于恒定的正压下，系统是封闭的。系统中凝结水所具有的能量大部分通过回收设备直接回收到锅炉里，凝结水的回收温度仅丧失在管网降温部分，且由于封闭，水质有保证，减少了回收进锅炉的水处理费用。其优点是凝结水回收的经济效益好，设备的工作寿命长。日照亿源环保设备有限公司多年来从事余热回收设备的生产加工销售，欢迎订购。

冷凝余热回收器

冷凝余热回收器源自德国技术，具有快速升温，热管余热回收出售，节能、环保等特点，适用于天然气锅炉、热风炉和窑炉等烟气余热回收。工作时高温烟气由下部进烟口进入，经填料和气水分离器后从上部出烟口排出。冷水由顶部入口经喷淋器喷淋，加热后从下部热水管排出。烟气和水的流动方向相反，

热管余热回收，即水靠重力自上而下，热管余热回收规格，烟气由下而上。烟气和水直接接触过程中发生热交换，而且发生质的交换，在烟气和水逆流进行热交换过程中，水所能被加热的温度再高也不会超过烟气在进口处的湿球温度。

热管余热回收-亿源-热管余热回收报价由日照亿源环保设备有限公司提供。日照亿源环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿源环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市五莲县洪凝街道前旋子村，联系人：庄斌。