太阳能手电筒/礼品手电筒/太阳能防水手电筒

产品名称	太阳能手电筒/礼品手电筒/太阳能防水手电筒
公司名称	慈溪市长河镇恒跃塑料电器厂
价格	1.00/个
规格参数	光源:LED 电源:太阳能 材质:塑料
公司地址	慈溪市长河镇贤江村
联系电话	18658469740

产品详情

光源	LED	电源	太阳能
材质	塑料	型号	HY188-010
品牌	恒跃	包装	彩盒/吸卡
加印LOGO	可以	新奇特	功能奇特
适用送礼场合	广告促销、会议庆典、办公福利、商务公关、答谢客户、开业典礼、节日庆祝、婚庆、生日、乔迁、毕业升学、外事、宗教用品、其他	送礼对象	送父母/长辈、送孩子/宝宝、送女友/老婆、送男友/老公、送朋友、送同事、送客户、送领导、送同学、送恩师、送老外、送哥哥/弟弟、送姐姐/妹妹、其他
是否提供加工定制	是	产品类别	手电筒

		基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。 关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。 技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma 500ma×2可充电电池

		电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ 超高亮φ5led 优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于各行各业、家庭、野外作业等照明所需。

基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。

关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。

技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma

500ma×2可充电电池

电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ

超高亮φ5led

优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于各行各业、家庭、野外作业等照明所需。

基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。

关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。

技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma

500ma×2可充电电池

电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ

超高亮φ5led

优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于各行各业、家庭、野外作业等照明所需。

基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。

关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。

技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma

500ma×2可充电电池

电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ

超高亮φ5led

优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于各行各业、家庭、野外作业等照明所需。

基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。

关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。

技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma

500ma×2可充电电池

电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ

超高亮φ5led

优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于各行各业、家庭、野外作业等照明所需。

基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。

关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。

技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma

500ma×2可充电电池

电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ

超高亮φ5led

优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于各行各业、家庭、野外作业等照明所需。

基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。

关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。

技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma

500ma×2可充电电池

电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ

超高亮φ5led

优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于各行各业、家庭、野外作业等照明所需。

基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。

关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。

技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma

500ma×2可充电电池

电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ

超高亮φ5led

优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于各行各业、家庭、野外作业等照明所需。

基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。

关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。

技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma

500ma×2可充电电池

电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ

超高亮φ5led

优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于各行各业、家庭、野外作业等照明所需。

基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。

关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。

技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma

500ma×2可充电电池

电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ

超高亮φ5led

优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于

各行各业、家庭、野外作业等照明所需。

基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。

关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。

技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma

500ma×2可充电电池

电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ

超高亮φ5led

优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于各行各业、家庭、野外作业等照明所需。

基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。

关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。

技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma

500ma×2可充电电池

电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ

超高亮φ5led

优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于各行各业、家庭、野外作业等照明所需。

基本功能：由太阳能电池吸收光能转换为电流，由低电压经过电子电路变为高电压，达到led发光所需的电量。

关键技术在于利用太阳能源，更加节能环保，应用领域广泛。

技术参数：太阳能电池为4ｖ/40ma

500ma×2可充电电池

电子电路结构合理，低电压2.4ｖ升到3.3ｖ

超高亮φ5led

优点：节约能源、环保，安全可靠，防水设计，在太阳光下晒8-10小时，可使led发光4-4.5小时，适用于各行各业、家庭、野外作业等照明所需。