

信阳中信珍珠岩厂冷小林：膨胀珍珠岩质量鉴别方法

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 信阳中信珍珠岩厂冷小林：膨胀珍珠岩质量鉴别方法 |
| 公司名称 | 罗山县中一保温建材厂 |
| 价格 | 1600.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:润珠 型号:110 产地:信阳 |
| 公司地址 | 河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1 |
| 联系电话 | 18637673767 13837658623 |

产品详情

信阳中信珍珠岩厂冷小林：膨胀珍珠岩质量鉴别方法

关键词：珍珠岩、膨胀珍珠岩、珍珠岩质量

中信膨胀珍珠岩是用一种酸性火山玻璃质岩石经粉碎、筛分、烘烤、焙烧、分离多道工序生产而成。

合格的膨胀珍珠岩产品分为三类料：一类料密度为80kg/m³；二类料,80-150kg/m³；三类料150-250kg/m³。导热系数相应随着密度升高而升高。从表面看，应为雪白或浅灰白颗粒状，一类用手捏易完全粉碎，三类料不易粉碎。所有3种产品中小于0.155mm的颗粒不大于8%。

市场上出售的伪劣膨胀珍珠岩产品主要有以下特征：粉料过重，各类料混合，甚至掺入其他粉灰。有些将焙烧膨胀不完全的矿岩掺入其中。这些劣质的膨胀珍珠岩从外观看呈暗灰色，颗粒不均匀，小于0.155mm的颗粒大于8%，用手捏较大一些的颗粒，会发现颗粒表面粉碎了，而中间不碎，有硬核现象。