

# 昆明聚合物抗裂砂浆厂家 玻化微珠保温砂浆厂 晶美

产品名称	昆明聚合物抗裂砂浆厂家 玻化微珠保温砂浆厂 晶美
公司名称	昆明晶美节能科技有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:晶美节能 品名:抗裂砂浆 产地:昆明
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区吴井街道办事处董家湾路155号2幢3单元102号（注册地址）
联系电话	18988067865

## 产品详情

粘接砂浆灌浆料玻化微珠保温砂浆昆明聚合物抗裂砂浆厂家玻化微珠保温砂浆厂家昆明岩棉板厂保温棉岩棉管防火棉岩棉隔音棉吸音棉即外墙外保温材料的一种。当市场占有率达90%的有机保温材料处于停滞观望之时，作为达到防火等级A级的外墙外保温无机材料岩棉却迎来了的市场良机。防火外墙岩棉板原材料采用天然的火山岩石，是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性：具有高防火等级A1级，能有效防止火势蔓延。尺寸非常稳定，在火灾中不会伸长、收缩或变形。耐高温，熔点1000。在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。在火灾中不会释放有害环境的物质和气体。保温隔热外墙岩棉板纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有的保温效果。吸音降噪岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了岩棉是一种的吸音降噪料。憎水性憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%;吸水率极低，无毛细渗透。抗潮湿性能岩棉在相对湿度很大的环境下，体积吸湿率小于0.2%，按ASTMC1104或ASTM1104M方法测试，质量吸湿率小于0.3%。无腐蚀性岩棉化学性质稳，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。安全、环保1.施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和技术培训。2.岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。3.岩棉板外保温系统的生产企业应有人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。4.材料进场按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。5.施工应具备以下条件：（1）基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。（2）必要的施工机具和劳防用品应已准备。（3）施工脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。（4）基层墙体应坚实平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合（建筑装饰装修工程质量验收规范）GB50210中普通抹灰工程质量的要求。6.岩棉板外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。

