

印刷油墨 快干亮光胶版油墨

产品名称	印刷油墨 快干亮光胶版油墨
公司名称	广州市精利印刷器材有限公司
价格	77.00/公斤
规格参数	品牌:国花 颜色:四色 单件净重:2.5公斤罐装(g)
公司地址	中国 广东 广州市越秀区 纸行路小纸巷1号之六地下
联系电话	86-02081303962/81044613

产品详情

品牌	国花	颜色	四色
单件净重	2.5公斤罐装(g)	着色力	良好(%)
粘度	良好(S)	适用对象	单张供纸的各种类型的胶印机
流动性	好(mm)	干性	亮光快干型
固着速度	快(min)	保质期	二年(个月)

一.适用范围:gh-05型快干亮光胶版油墨适用于单张供纸的各种类型的胶印机.进行单色,四色或多色套版印刷,可供印制高级画册,画报,以及各种精美的彩色印件.

二.组成与特点:gh-05型快干亮光胶版油墨系采用新型高级合成树脂,干性植物油,高沸点石油溶剂和采用最新炼油工艺制成的,连结料与高级优质颜料,新型助剂,经充分混合研磨而成的浆状胶粘体.在印刷性能上固着快,色彩鲜艳,光泽明亮网点清晰完整,机上稳定等方面,效果优良.

a.固着速度快b.色彩鲜艳c.机上稳定性好d.光泽明亮e.成膜性好f.色谱齐全

三.注意事项及作用方法:

正常情况下可直接上机使用.

由于环境,温度纸张,印刷速度等因素影响,可作轻微调整;

a.加速干燥,可用2527混合干燥剂或402红燥油,用量0-2%

b.调整流动性,可用05-01或6#印刷调节器墨油,用量0-5%

c.降低粘性,基本保持流动性不变,可用05-92去粘剂用量0-5%

d. 52-94稀释剂可有效降低粘性和稠度,用量0-5%

e.配浅色墨,可用05-93冲淡剂或05-90亮光浆(或二者并用)

四.耐抗性能:

型号	光	热	酸	碱	乙醇
05-14洋红	4	3	3	5	4
05-24中黄	3	5	5	5	4.5
05-32天蓝	7	4.5	4.5	5	5
	7	4.5	4.5	5	2

耐抗:1-8(弱-强) 其它:1-5(弱-强)

五.包装规格:2.5公斤罐装

六.保质期:二年.