

桥梁专用橡胶支座 湖北武汉GYZ300*63桥梁板式支座 材料使用 众拓路桥

产品名称	桥梁专用橡胶支座 湖北武汉GYZ300*63桥梁板式支座 材料使用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

支座与混凝土时，系数 $\mu = 0.3$ ；与钢板时，系数 $\mu = 0.2$ ；聚板与不锈钢板（加硅脂时）系数 μ 小于等于 0.03，当温度低于 -25℃ 时， μ 值增大 30%，滑板支座必须安装时候给四氟板表面加硅脂时。一般板式橡胶支座上依照支座尺寸大小粘附一层厚 2-4mm 的聚板而成，除具有一般板式橡胶支座的竖向刚度与紧缩变形，且能接受垂直荷载及习惯梁端外，还能利用聚板与梁底不锈钢板间的低系数可使桥梁上部结构水平位移不受约束。6、严格控制板式橡胶支座平整度，每块支座都必须用铁水平尺测其对角线，误差超标应及时予以。避免支座发生偏歪、不均匀受力和脱空现象。7、板式橡胶支座支座与支承面应不空鼓，如支承面上放置钢垫板时，钢垫板应在桥台和墩柱盖梁施工时预埋，并在钢板上设排气孔，保证钢垫板底混凝土浇筑密实。

6、严格控制板式橡胶支座平整度，每块支座都必须用铁水平尺测其对角线，误差超标应及时予以。避免支座发生偏歪、不均匀受力和脱空现象。7、板式橡胶支座支座与支承面应不空鼓，如支承面上放置钢垫板时，钢垫板应在桥台和墩柱盖梁施工时预埋，并在钢板上设排气孔，保证钢垫板底混凝土浇筑密实。

示例2：公路桥梁圆形四氟滑板天然橡胶支座，直径为 300mm，厚度为 54mm，表示为：GYZF4300 × 54(NR)。桥梁支座的分类 1、梁式桥的支座，通常用钢板、橡胶或钢筋混凝土等材料来制作。从简易的橡胶片垫层至结构复杂的铸钢辊轴支座，结构类型甚多。滑板式支座安装时，支座与不锈钢板安装位置应视气温而定，不锈钢板滑板应留有够的长度，防止伸缩时支座滑道。四氟板支座安装时，其表面应用或酒精擦干净，储油槽应注满硅脂。坡型板式橡胶支座上的箭头要与桥梁合成坡度的方向相对应。板式橡胶支座用途：该产品主要适用于公路桥梁、铁路桥梁、城市立交桥。板式橡胶支座适应于常规跨径的桥，其承载力都较小；而且要求桥梁纵向、横向的变位都较小，并且不要求有固定支点的。对于板式橡胶支

座安装所需要的支承垫石的设置为了保证工程安装以及安装、和更换支座的方便，不管是采用现浇梁法还是预制梁法施工，不管是采用什么规格型式的橡胶支座，都必须在墩台顶设置支撑垫石。