

# 桥梁橡胶支座 内蒙古呼伦贝尔GYZF4 350\*76桥梁支座 优良材质 众拓路桥

产品名称	桥梁橡胶支座 内蒙古呼伦贝尔GYZF4 350*76桥梁支座 优良材质 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

板式橡胶支座常用型号：圆形板式橡胶支座：GYZ板式橡胶支座/GYZF4板式橡胶支座/GYZ橡胶支座/GYZF4橡胶支座矩形板式橡胶支座：GJZ板式橡胶支座/GJZF4板式橡胶支座/GJZ橡胶支座/GJZF4橡胶支座板式橡胶支座适用温度：氯丁胶型：+60 ~ 25 2、天然胶型：+60 ~ -40 板式橡。在弯、斜桥的使用中优点突出。4、GYZF4系列橡胶支座：该支座在GYZ系列支座上按支座表面尺寸粘复一层2~4mm厚的聚板（F4）而成。除具有GYZ系列支座的所有功能外，由于它利用F4板与梁底不锈钢板之间的低系数，使上部构造的水平位移，不受支座本身剪切变形量的影响，能满足一些桥梁的大位移量需要。桥梁板式橡胶支座正确安装具有的安全储藏，水平变形250%不会影响运用，其他具有竖向承载力确保安稳的支撑修建物，修建橡胶支座厂家布局的隔震层具有安稳的弹性复位功用，能在屡次地震自动瞬时复位，这是冲突滑移隔震体系所完不能比较的。

除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形，能承受垂直荷载及适应梁端转动外，因与梁底不锈钢板间的低系数（ $\mu = 0.08$ ）可使桥梁上部构造的水平位移不受限制。四氟板式橡胶支座可以使桥梁结构的上部，水平位移不受限制的大跨度，可以用来做连续梁推及T型梁横移滑块。b.耐寒型橡胶支座，采用天然橡胶（NR）生产，适用的温度-40~60℃。其一般代号表示：示例1：公路桥梁矩形普通氯丁橡胶支座，短边尺寸为300mm，长边尺寸为400mm，厚度为47mm，表示为GJZ300×400×47（CR）。5、损坏伸缩缝桥梁支座脱空造成梁体较大的垂直变形，进而使伸缩缝扭曲、变形、渗水，会破坏伸缩缝的结构桥梁橡胶支座是由多层橡胶片与薄钢板硫化、粘合而成，它有足够的竖向刚度，能将上部构造的反力可靠的传递给墩台；有良好的弹性，以适应梁端的转动，又有较大的剪切变形能力，以上部构造的水平位移。安装时，应按照设计图纸要求，在支承垫石和支座上均标出支座位置中心线，以保证支座准确就位。b.2支座安装时，应防止支座出现偏压或产生过大的初始剪切变形。安装完成后，必须保证支座与上、下部结构紧

密，不得出现脱空现象。