广州混凝土试块抗压（抗折、劈裂）强度检测

产品名称	广州混凝土试块抗压（抗折、劈裂）强度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州混凝土试块抗压（抗折、劈裂）强度检测

?????????????(7d)?????(28d)?????(7d)?????(28d)????(????200?)?28d?????????????????????????????(28d)?56d?????????????????????????????

????????????????GB/T 50081-2002?????????????????????

??

混凝土试件制作成型前，应检查试模尺寸是否符合标准，试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。取样或实验室拌制的混凝土应在拌制后尽短时间内成型，一般不宜超过15min。

混凝土试块是工程材料检测的重点，所以，混凝土试块送检是非常常见的，对混凝土试块的样品尺寸也是有严格要求的。一般标准要求砼标准试件尺寸为150*150*150，非标准试件尺寸通常用100*100*100和200*200*200，每组3块。

混凝土试块常做的检测项目主要包括以下内容：

塌落度、维脖稠度、凝结时间、泌水率、压力泌水率、表观密度、劈裂抗拉强度、抗折强度、含气量、胶凝材料抗蚀系数（原材性能）、碱含量、三氧化硫含量、氯离子含量、混凝土中钢筋锈蚀、抗碱-骨料反应（分包）、透气系数（分包）、56d抗硫酸盐破坏等级、普通配合比设计（含7d，28d，56d抗压强度，塌落度、含气量）、喷射混凝土配合比设计、砂浆配合比设计、7d抗压强度、28d抗压强度、56d抗压强度、静弹性模量、动弹性模量、抗冻等级（快冻法冻融循环）200次、抗渗等级：抗氯离子渗透性（电通量法）

、抗渗等级：抗氯离子渗透性（氯离子扩散系数法）、抗水渗透性能、早期抗裂试验、28d碳化性能、56d碳化性能、收缩率比(56d)、限制膨胀率（45d左右）、气泡间距系数