

重庆ZZYVP-16B油田阀门批发

产品名称	重庆ZZYVP-16B油田阀门批发
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

重庆ZZYVP-16B油田阀门批发重庆ZZYVP-16B油田阀门批发 8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.按调节形式可分为：调节型、切断型、调节切断型； 8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.对执行机构输出力确定后，根据工艺使用环境要求，选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时，应选用气动执行机构。从节能方面考虑，应尽量选用电动执行机构。若调节精度高，可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。 2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。按流量特性可分为：线性、对数型（百分比）、抛物线、快开。 3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。(1)阀芯形状结构 闸阀缺点按流量特性可分为：线性、对数型（百分比）、抛物线、快开。