

# 专业生产 产家 岩棉彩钢夹芯板 防火彩钢夹芯板

产品名称	专业生产 产家 岩棉彩钢夹芯板 防火彩钢夹芯板
公司名称	上海天酬空调净化设备有限公司
价格	270.00/平方米
规格参数	产地:上海 材质:彩钢夹芯板 品牌:天酬
公司地址	中国 上海市浦东新区 曹路镇海松路398弄12号1002室
联系电话	86 021 68721310

## 产品详情

产地	上海	材质	彩钢夹芯板
品牌	天酬	适用范围	车间
规格	L × 985 × 100		

[ 产品概述 ]：蛭石是一种含水铁镁硅酸盐类矿物，系由云母矿物热液蚀变或风化作用形成的再生矿物。膨胀蛭石密度一般为80—200 kg/m<sup>3</sup>，导热系数为0.047—0.07w/m·k，吸音系数为0.50—0.63（频率为512hz），耐火度为1300—1350。膨胀蛭石处在干燥状态下，具有良好的抗冻性，又因其为无机物，故不受菌类侵蚀、不腐烂、不变质，也不易被虫蛀鼠咬。蛭石防火板是以膨胀蛭石为主要原料，具有不燃烧、隔热、吸音、防潮、不含有害物质的多孔性微粒板材。蛭石板是一种纯天然、绿色的环保防火材料。

正因为有如此多优越的性能，其应用相当广泛，80年代已经在美国、欧洲等国家广泛应用。

[ 产品性能 ]：蛭石防火彩钢天花板和隔墙板，经国家相关权威部门检测各项性能如下表：

耐火极限	导热系数	承载强度	粘结强度	剥离性能
1.00h（天花）	0.097w/m.k	1.0kn/m <sup>2</sup>	0.46mpa	粘结面积不小于88.5%
3.0h（隔墙）				

[ 产品应用 ]：蛭石防火彩钢天花板系统，它具有超强的防火性能，且具有结构强度好、保温及密封性能好等特点。它彻底解决了洁净室天花，既要强度好、重量轻，又要防火性能高的难题，是目前最理想的洁净室天花系统。蛭石防火彩钢隔墙板，是目前洁净室首先防火墙，耐火极限高达2.5h。它适用于医药、电子、半导体、微电子、食品、化妆品、医疗器械等各种行业洁净室。它的广泛应用，使洁净室有了更安全的运行环境，并对我国洁净室建设起到了推动作用。

[ 产品规格 ]：天花板标准尺寸为：2500mm × 988mm × 30mm（长 × 宽 × 厚），

长度可根据用户需求定制，但最长不超过3000mm。每平方自重：约20kg左右

隔墙板标准尺寸为：3000mm × 985mm × 100mm（长 × 宽 × 厚）