

# 泵吸式英思科M40四合一检测仪

产品名称	泵吸式英思科M40四合一检测仪
公司名称	山东佰润安全科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英思科 型号:M40 产地:中国
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室（注册地址）
联系电话	18668922693

## 产品详情

### 泵吸式英思科M40四合一检测仪

英思科泵吸式M40四合一多功能检测仪配以坚固的防震、防冲击、防火外壳，在恶劣环境下提供超高性能及耐用性，不受无线电频率及电磁的干扰。其四键式界面可实现简单、灵敏的操作及标定，5秒“延迟”功能防止意外关机。其他标准功能还包括：振动及声光报警装置、50小时数据记录（黑匣子）性能、锂离子充电电池、峰值/保持读数、大屏幕液晶显示、专用保护皮套。结构紧凑的一体式采样泵（选配）可实现15米以内的远程采样检测。

四合一气体检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境，确保人员不受缺氧及过氧、危害级别瓦斯（CH<sub>4</sub>）、有毒气体（CO）、H<sub>2</sub>S的危害。

M40四合一气体检测仪特点：

自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定

-声、光报警

-大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示

-开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检

-安全提示：定期闪灯、声音提示

-出众的音频声音报警，90dB

声、光和高亮液晶显示屏显示报警，高低浓度,STEL,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示

-配有充电器、携带方便、使用灵活

-维护费用很低

-可以支持1、2、3或4种的气体检测工作

-显示 大屏幕液晶显示

-直接读数 瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL

-壳体: 抗冲击四合一材料,抗电磁干扰和射频干扰

-尺寸: 109mm\*62mm\*35mm

-重量: 244g(带泵326g)

-传感器: 可燃气体-催化燃烧原理

有毒气体-电化学原理

-量程及分辨率

可燃气体：0-%LEL，分辨率1%LEL。

甲烷：0-5%VOL，分辨率0.01%VOL。(MA)

氧气：0-30%VOL，分辨率为0.1%VOL。

一氧化碳：0-999ppm，分辨率为1ppm。

硫化氢：0-500ppm，分辨率为1ppm。

响应时间(T90):<15秒

测量误差:<5%(实际值)

电源:可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时)

报警:90dB声、光和高亮液晶显示屏显示报警

数据采集：可使用RS232接口进行数据下载，长达50小时容量

防护等级：IP65

温度范围：-20~50度

湿度范围：15~0.95RH(非凝结)

泵吸式英思科M40四合一检测仪