

河南济源三菱伺服驱动器维修伺服电机维修一站式服务中心32

产品名称	河南济源三菱伺服驱动器维修伺服电机维修一站式服务中心32
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

为试运转交流伺服电机及控制器，可以使用启动运作作用确定交流伺服电机是不是能正常转动，旋转时未见异常震动和异

常响声。能通过控制面板、配备2个外界DI、汇川推动调节服务平台三种方式应用启动运作作用。电动机以现阶段主要参数

H06.04储存值做为启动速率。

控制面板启动

调试步骤

图10-2

SET

CCW CW

UP DOWN

SHIFT/UP

图10-2 启动运作设置流程平面图

表明

[1] 应用“UP”或“DOWN”键，可扩大或减少此次启动运作电机功率，撤出启动运作作用即修复原

始转速比。

[2] 按住“UP”或“DOWN”键，交流伺服电机将朝正方向或反向转动，放宽功能键则交流伺服电机暂时停止运行。

操作步骤表明

1. 根据控制面板实际操作H0d.11进到启动工作模式。

这时控制面板表明H06.04启动速率初始值。

2. 根据UP/DOWN键调节启动启动速度，按SET键进到启动情况。

这时控制面板表明“JOG”情况。

3. 根据UP/DOWN键可以实现正反转启动运作。

4. 按MODE键撤出启动工作模式，与此同时回到上级菜单。

以前设定的H06.04启动启动速度值并不是储存，再次转变成初始值。