

# 光缆交接箱型号144芯288芯576芯

产品名称	光缆交接箱型号144芯288芯576芯
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	400.00/件
规格参数	品牌:鑫普创 材质:SMC 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

## 产品详情

光缆交接箱，144芯光缆交接箱，288芯光缆交接箱，576芯光缆交接箱

光缆交接箱是一种为主导干层光缆电缆、布线层光缆电缆给予光缆电缆成端、跳接的工作交接机器设备。光缆电缆引进光缆交接箱后，经固定不动、线接、配纤之后，应用跳纤将主杆层光缆电缆和布线层光缆电缆连接。光缆交接箱是安装于室外的连接设备，对它们其根本的需求就是可以抵受巨变气候和极端的工作氛围。它要具备防潮气凝固、防潮和防污、防蛀害和虫鼠、耐冲击毁坏能力强特性。它一定可以抵挡较为极端的外环境。因而，壳体两侧对防潮、防水、防污、防碰撞危害、防蛀害虫鼠等多个方面要求很高；其里侧对环境温度、湿度控制规定十分高。按国家标准，这样的项目\*高标准为IP66。但可以做到该标准化的壳体机壳并不多。中国所使用的光缆交接箱壳体主要包括：\*\*法国KRONE壳体，壳体选用不饱和聚酯夹层玻璃纤维增强材料（SMC）。

光缆交接箱，144芯光缆交接箱，288芯光缆交接箱，576芯光缆交接箱 在防潮、防水、防碰撞危害层面有良好的特性。中国参考KRONE壳体的仿品要以铁制为主导金属壳体（一般做到IP65规范）。针对金属材料壳体，因为在其防潮气凝固等方面的拙劣特性，终究不容易获得广泛使用，并逐步淘汰。中国一些仿品因为材料的性能因素导致壳体在防潮气凝固和耐冲击二项功能上与引入德国KRONE存在一定差别，此外因为橡胶条耐老化特性较弱，在防潮、防污二项功能上主要表现也一般。只不过在光缆交接箱安装方式的外环境比较合适时，减少技术性能，降低项目投资都是能接受的。主题活动光纤适配器应达到所采用形式的技术标准所规定的“插损”和“回波损耗”的需求。高压安全防护接地系统与壳体金属材料产品工件间的抗压水准应不低于直流电3000V。

光缆交接箱，144芯光缆交接箱，288芯光缆交接箱，576芯光缆交接箱 1min不穿透无飞弧。高压安全防护接地系统与壳体金属材料产品工件间的接地电阻，在测试电流为直流电500V环境下，不低于2104MW。高压安全防护接地系统与光缆电缆中金属材料提升芯、挡潮层及铠装层连接的接地线横截面应不低于6mm<sup>2</sup>。光缆交接箱的容积就是指光缆交接箱较大能成端纤芯的数量。容量的大小与壳体的容积、总体工程造价、工程施工维护保养难度系数正相关，因此不适合太大。在具体设计与施工中，人们对于光

缆交接箱的容积难题好像只是规定容积越高越好，不过这样很有可能造成的后果是：壳体容积扩大、设备价格提高。事实上，我们通常所讲的交接箱的容积应当是指它配纤容积，即主杆光缆电缆配纤容积与支系光缆电缆配纤容积总和。光缆交接箱的容积事实上一般包括主杆光缆电缆直达容积、主杆光缆电缆配纤容积和支系光缆电缆配纤容积3一部分。