

# IHG80-315B 立式不锈钢管道化工泵

产品名称	IHG80-315B 立式不锈钢管道化工泵
公司名称	上海青莲水泵厂
价格	10200.00/台
规格参数	品牌:青莲泵业 型号:IHG80-315B 材质:不锈钢
公司地址	青浦区西岑镇莲盛练西路1852号
联系电话	021-59271548 13042150386

## 产品详情

品牌	青莲泵业	型号	IHG80-315B
材质	不锈钢	性能	耐腐蚀
用途	化工泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	44.5 (m <sup>3</sup> /h)	叶轮数目	1
扬程	100 (m)	汽蚀余量	3 (m)
轴功率	30 (kW)	吸入口径	80 (mm)
排出口径	80 (mm)	结构原理	中开泵

isg型管道泵是根据国际iso2858标准，并采用独特的结构形式，轴封用硬质合金机械密封装置设计而成，具有效率高，安全可靠，寿命长，安装使用方便等特点。主要用途（一）isg型泵为立式管道离心泵，集is型离心泵与sg型管道泵之优点，广泛应用于工业和城市排水，高层建筑增压送水等各种管道增压循环及设备配套。介质温度为-20 +80 。（二）irg型为立式管道热水泵，集sgr型与ir型泵之精华，适用于热立站、锅炉、暖房、厂矿封闭回路中高温热水循环或利用系统交换介质的输送。介质温度为-20 +120 。（三）ihg型为立式不锈钢管道化工泵，集ih型泵之精华，取代ih型、f型化工泵。适用于输送有色冶金电解液、钢铁工业的电镀酸洗、制酸工业的硝酸、硫酸盐、石油工业的精炼乙醛和烷基苯、海洋工业的海水淡水、制药工业的医药和农药、食品工业的饮料和酒等,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药、和合成纤维等行业，使用温度为零下20 至120 。（四）ygb型为立式管道油泵，设计制造符合美国石油学会api610标准和gb3215-82的有关规定，适用于输送汽油、煤油、柴油、航空油等油类，也可输送其它无腐蚀的液体，介质温度为-20 +120 。（五）isw型、iswr型、iswh型、ygw型，其性能与isg型系列相同。（六）isgb型、irgb型、ihgb型、ygb型便拆式立式管道泵也同isg型系列性能相同。