

管道泵 ISG65-200

产品名称	管道泵 ISG65-200
公司名称	上海青莲水泵厂
价格	2780.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:青莲泵业 型号:ISG65-200
公司地址	青浦区西岑镇莲盛练西路1852号
联系电话	021-59271548 13042150386

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	青莲泵业
型号	ISG65-200	材质	铸铁
驱动方式	电动	性能	不阻塞
原理	离心泵	泵轴位置	边立式
叶轮数目	单级	扬程	50 (m)
吸程	7 (m)	转速	2900
电动功率	7.5 (w)	工作温度	80 ()
进出口径	65 (mm)	流量	25 (m3/h)
电压	220v		

isg型管道泵是根据国际iso2858标准，并采用独特的结构形式，轴封用硬质合金机械密封装置设计而成，具有效率高，安全可靠，寿命长，安装使用方便等特点。主要用途（一）isg型泵为立式管道离心泵，集is型离心泵与sg型管道泵之优点，广泛应用于工业和城市排水，高层建筑增压送水等各种管道增压循环及设备配套。介质温度为-20 +80 。（二）irg型为立式管道热水泵，集sgr型与ir型泵之精华，适用于热立站、锅炉、暖房、厂矿封闭回路中高温热水循环或利用系统交换介质的输送。介质温度为-20 +120 。（三）ihg型为立式不锈钢管道化工泵，集ih型泵之精华，取代ih型、f型化工泵。适用于输送有色冶金的电解液、钢铁工业的电镀酸洗、制酸工业的硝酸、硫酸盐、石油工业的精炼乙醛和烷基苯、海洋工业的海水淡水、制药工业的医药和农药、食品工业的饮料和酒等。介质温度为-20 +100 。（四）ygd型为立式管道油泵，设计制造符合美国石油学会api610标准和gb3215-82的有关规定，适用于输送汽油、煤油、柴油、航空油等油类，也可输送其它无腐蚀的液体，介质温度为-20 +120 。（五）isw型、iswr型、iswh型、ygdw型，其性能与isg型系列相同。（六）isgb型、irgb型、ihgb型、ygd型便拆式立式管道泵也同isg型系列性能相同。