

揭阳普通混凝土用砂、石质量检测 提供检测报告

产品名称	揭阳普通混凝土用砂、石质量检测 提供检测报告
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

揭阳普通混凝土用砂、石质量检测 提供检测报告

建筑用砂及常规检测项目：堆积密度、堆zhi积密度和紧密密度、dao细度模数、含泥量、专泥块含量、云母含量属、有机物含量、轻物质含量、含水率、吸水率。检测标准：《建设用砂》（GB/T14684-2011）建筑用砂分为：粒度小于4.75毫米，细度模数MX 3.7~1.6的细集料。以石英颗粒为主夹有少量岩屑与泥质的河、湖、海成的碎屑沉积物，称天然砂；硬质且未风化岩石的人工机械破碎物，称机制砂；

上两者的混合物，称混合砂。机制砂和混合砂又统称为人工砂。75%的砂用作混凝土集料混凝土是以水泥、水、砂和粗集料卵石混合后硬化而成的人造石材，其中砂的用量约占30%~60%。另外还用以制灰砂砖、建筑砂浆。

作为细集料的砂的质量和技术要求有：颗粒级配、含泥（石粉）量和泥块含量、细度模数、坚固性、轻物质含量、碱集料反应、亚甲蓝值七项。

《建筑用砂》 GB/T14684-2011

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ52-2006

公路工程集料试验规程 JTG E42-2005

(1)	颗粒级配	《建筑用砂》 GB/T14684-2011
(2)	含泥量	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.4
(3)	泥块含量	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.6
(4)	表观密度	

		《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.14
(5)	松散堆积密度紧 密堆积密度空隙 率	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.15
(6)	坚固性	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.13
(7)	饱和面干 吸水率	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.19
(8)	含水率	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.18
(9)	云母含量	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.7
(10)	贝壳含量	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.12
(11)	轻物质含量	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.8
(12)	有机物含量	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.9
(13)	石粉含量	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.5
(14)	硫化物和硫酸盐 含量	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.10
	(15) 氯化物 (以氯离 子质量计)	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.11
(16)	碱集料反映	《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.16