

卧式离心泵 ISW40-250

产品名称	卧式离心泵 ISW40-250
公司名称	上海青莲水泵厂
价格	2460.00/台
规格参数	品牌:青莲泵业 型号:ISW40-250A 材质:铸铁
公司地址	青浦区西岑镇莲盛练西路1852号
联系电话	021-59271548 13042150386

产品详情

品牌	青莲泵业	型号	ISW40-250A
材质	铸铁	性能	无泄露
用途	增压泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	5.9 (m3/h)	叶轮数目	1
扬程	70 (m)	汽蚀余量	2.5 (m)
轴功率	5.5 (kW)	吸入口径	40 (mm)
排出口径	40 (mm)	结构原理	中开泵

isw型单级单吸卧式离心泵。采用最先进的水力模型，根据is型离心泵之性能参数和立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际标准iso2858进行设计制造，该系列产品轴封选用硬质合金机械密封装置，具有高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点。

产品特点：

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，在关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承、简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。

主要用途：

1、isw卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t \leq 80$ 。

2、iswr卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度 $t \leq 120$

3、iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim +120$ 。

4、iswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。

流量 q ：1.5 ~ 200m³/h扬程 h ：8 ~ 125m转速 n ：1450 ~ 2900r/min电机功率：0.18 ~ 132kw