

柴油机应急泵（泵房设计、选型、安装、调试。）

产品名称	柴油机应急泵 (泵房设计、选型、安装、调试。)
公司名称	上海青莲水泵厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:青莲泵业 型号:XBC4.4-8.7/150
公司地址	青浦区西岑镇莲盛练西路1852号
联系电话	021-59271548 13042150386

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	青莲泵业
型号	XBC4.4-8.7/150	输出功率	118-162 (KW)
额定电流	220-240 (A)	频率	无 (Hz)
转速	1500-3000 (RPM)	电压	380 (V)
产品认证	ISO9001		

xbc柴油机泵组由卧式离心泵与柴油机. 电器仪表等设备安全紧密地安装在一公共底架上.通过控制线与电控箱相联,经严格的调试和检验后出厂。

- 1、自控屏面板上具有手、自动工况选择开关。当设定为手动方式时，可在控制屏面板上起、停柴油机。当设定为自动方式时，检测到市电断电或管网压力低信号（常开触点闭合），机组延时起动并在15秒内泵组投入正常运行。手动实现机组停机。
- 2、控制屏中具有蓄电池自动浮充电控制装置，电瓶电压及充电电流的大小可以通过面板上电表显示其值。
- 3、机组在自动起动时如果连续三次均未起动成功发出自动失败声光报警信号。
- 4、柴油机转速超过额定转速110%时发出柴油机超速声光报警信号并自动停机。
- 5、柴油机机滑油压力低于0.12mp时发出滑油压力低声光报警信号。
- 6、柴油机冷却水温度高于90度时发出水温过高声光报警信号。
- 7、柴油机滑油温度高于95度时发出水温过高声光报警信号。
- 8、当蓄电池电压低于22v时发出电瓶电压低声光报警信号。
- 9、根据用户需要，可以更改或增设功能。