

(康明斯、上柴、潍柴、常柴) 柴油机泵组

产品名称	(康明斯、上柴、潍柴、常柴) 柴油机泵组
公司名称	上海青莲水泵厂
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	青浦区西岑镇莲盛练西路1852号
联系电话	021-59271548 13042150386

产品详情

设备介绍：xbc柴油机成套供水设备（或消防泵组）由卧式离心泵与柴油机、电器仪表等设备安全紧密地安装在一公共底架上。通过控制线与电控箱相联，经严格的调试和检验后出厂。

- xbc型柴油机供水设备 一、自控屏主要功能
- 1、自控屏面板上具有手、自动工况选择开关。当设定为手动方式时，可在控制屏面板上起、停柴油机。当设定为自动方式时，检测到市电断电或管网压力低信号（常开触点闭合），机组延时起动并在15秒内泵组投入正常运行。手动实现机组停机。
 - 2、控制屏中具有蓄电池自动浮充电控制装置，电瓶电压及充电电流的大小可以通过面板上电表显示其值。
 - 3、机组在自动起动时如果连续三次均未起动成功发出自动失败声光报警信号。
 - 4、柴油机转速超过额定转速110%时发出柴油机超速声光报警信号并自动停机。
 - 5、柴油机机滑油压力低于0.12mp时发出滑油压力低声光报警信号。
 - 6、柴油机冷却水温度高于90度时发出水温过高声光报警信号。
 - 7、柴油机滑油温度高于95度时发出水温过高声光报警信号。
 - 8、当蓄电池电压低于22v时发出电瓶电压低声光报警信号。
 - 9、根据用户需要，可以更改或增设功能。