

288芯SMC光缆交接箱制作精巧

产品名称	288芯SMC光缆交接箱制作精巧
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	950.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

288芯SMC光缆交接箱制作精巧 光缆交接箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动专用, 288芯SMC光缆交接箱制作精巧 配线容量: 96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱) 288芯SMC光缆交接箱制作精巧 FTTH光缆交接箱(又称:光纤交接箱/光交接箱/光交箱/交接箱)类型:常规-无跳接安装:室外落地式-挂壁式-架空式三合一光缆交接箱是用于光纤接入网288芯SMC光缆交接箱制作精巧 三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备, 288芯SMC光缆交接箱制作精巧 可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。1.采用熔配一体化抽拉式模块,使交接箱容量大,密度高。288芯SMC光缆交接箱制作精巧 2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体, 288芯SMC光缆交接箱制作精巧 具有良好抗腐蚀、耐老化性能, 3.箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208IP65级。

技术指标 *采用熔配一体化抽拉式模块,使光缆交接箱容量大,密度高。*箱体采用优质不锈钢板,SMC材质,冷轧板材质,塑料材质具有良好抗腐蚀、耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境 *光缆交接箱箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208IP65级。*光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。*光缆交接箱箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。*高压防护接地与机箱绝缘电阻: $2 \times 10^4 M / 500V (DC)$ *箱高压防护接地与机箱间耐压 $3000V (DC) / 1 min$,不击穿,无飞弧 *箱体静负荷能力:壳盖 980N,侧表面 980N,门铰链 200N *机箱的密封防护等级:达到GB4208标准中IP65级 *密封性能:达到GB4208/IP53要求 *负荷值:壳盖 980N,侧表面 400N,支撑件 200N *小拉脱力: 0.4-1.2mm导线分别为24-120N

订货规格用途 *光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备,能够实现光纤的接续,配线有直接连接和交叉连接的功能。备注:1.2厚度的是1948 1.5厚度的是2187; 304材质不锈钢。SMC5.5厚.冷轧板1.2厚.

光纤采用光波通信,光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,利用全反射原理来传输信息的材料。光纤的发射装置的一端采用发光二极管或者一束激光将光脉冲传输至光纤,另一端接收装置采用光敏元件检测脉冲信号。光纤又分单模光纤和多模光纤,单模光纤的直径在8um-10um之间,多模光纤的直径有50um和62

.5um两种。两者相比，单模光纤的传输距离更长。光纤与双绞线和同轴电缆相比，其传输带宽高及信息容量大。带宽高和光纤的直径没有直接关系，即：不会由于光纤的直径大而带宽高。随着光纤通信系统各个终端设备技术的改进，与密集波分复用技术结合应用，使得光纤的通信带宽高及信息容量大。