

户外广告牌安全检测 商丘广告牌安全检测鉴定

产品名称	户外广告牌安全检测 商丘广告牌安全检测鉴定
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	业务1:房屋广告结构安全检测 业务2:房屋安全检测公司新闻
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	17710097515 17710097515

产品详情

户外广告牌安全检测 商丘广告牌安全检测鉴定

- 广告牌无损检测所包含的种类：墙体广告、落地式广告牌、楼顶广告牌。
- 广告牌无损检测的内容：1、广告牌无损检测底座的水平、强度等指标。
- 2、广告牌无损检测整体结构装配和焊接质量。3、广告牌无损检测的避雷、绝缘、防腐性能指标。
- 4、广告牌无损检测的设计、审批、安装、原材料等文件性资料的审核。
- 5、广告牌无损检测装备完毕后对周围环境的影响。

高炮广告牌设施作为广告载体的一种，以其特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积作用。由于高炮广告设施结构和位置的性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存在着由于高炮广告设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件时有发生。

一、适用范围：对设置期满两年仍需继续使用的带有钢架结构的户外广告对检测存在安全隐患的设施应当及时做好整改或拆除工作。遇台风、暴雨等灾害性天气，应当根据相关管理部门的应急要求采取相应安全防范措施。灾害性天气过后应进行检查，对存在安全隐患的设施及时进行整修，防止发生次生灾害。

二、规范标准：《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/T J08-804-2005)
《冷弯薄壁型钢结构技术规程》(G018-2002)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)
《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS148-2003)

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ80-91) 三、检测内容：高炮广告牌检测包括广告设施的基础部分、构架及连接部分、面板及画面部分、结构防腐部分、电气及照明部分、防雷装置部分的检测内容。

广告牌安全性检测内容及方法：1、材料强度检测;2、连接。广告牌结构的连接质量与性能的检测可分为

焊接连接、焊钉(栓钉)连接、螺栓连接、螺栓连接等项目。3、钢构件尺寸与偏差。4、缺陷、损伤与变形。钢材外观质量的检测可分为均匀性，是否有夹层、裂纹、非金属夹杂和明显的偏析等项目。5、构造。杆件的长细比的检测与核算，可按规定测定杆件的尺寸，应以实际尺寸核算杆件的长细比。6、涂装。钢结构防护涂料的质量，应按现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。7、广告牌动力特性。可对广告牌进行动力测试，得到振动的频率、振幅等参数，用以分析广告牌与建筑物之间的动力特性。8、安全性。根据以上检测结果，依据《户外广告设施技术规程》CECS1482003进行安全性。