

XBD消防泵 青莲泵业

产品名称	XBD消防泵 青莲泵业
公司名称	上海青莲水泵厂
价格	3900.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:青莲泵业 型号:XBD-ISW
公司地址	青浦区西岑镇莲盛练西路1852号
联系电话	021-59271548 13042150386

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	青莲泵业
型号	XBD-ISW	材质	铸铁
驱动方式	电动	泵轴位置	卧式
叶轮吸入方式	单吸式	流量	5-80 (L/S)
压力	0.2-2.25 (MPa)	转速	970/1450/2900 (r/min)
功率	1.5-200KW (w)	必需汽蚀余量	无
重量	50-500 (kg)	效率	无 (%)
叶轮结构	卧式	叶轮数目	1

xbd-isg (isw) 型消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5 ~ 80l / s，压力范围为0.2 ~ 2.25mpa，配套功率范围为1.5 ~ 200kw，口径范围为50 ~ 250mm。一、产品特点1. 泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装占地面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定和使用寿命。2.泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管路的连接。3.多级式可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或90度、180度、270度几个不同方向以满足不同的连接场合。(多级式详见多级式专用说明书) 4.泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其他泵类所不具有的。5.泵转子具有较小的绕度，运行平衡、振动小、噪音低、使用寿命长。二、主要用途xbd-isg (isw)型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。三、结构说明xbd-isg(isw)型单吸单级消防泵由机电和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成，泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行的稳定性，泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6mpa压力设计，管路配套方便。xbd-isg (isw) 型单吸多级分段式消防泵由电机和泵两部分组成，电机为y型三相异步电机，泵和电机采用联轴器连接，整体为刚性连接，使用时无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损，定子上装有密封环、平衡套等，磨损后可用备件更换。转子部分由轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承，

上部为角接触环轴承，泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担，其余小部分残余轴下向力由角接触轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面用纸垫通过接紧达到密封，用户可根据需要选择