

管道泵 50SG20-65

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 管道泵 50SG20-65 |
| 公司名称 | 上海青莲水泵厂 |
| 价格 | 2600.00/台 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:青莲泵业 型号:50SG20-65 |
| 公司地址 | 青浦区西岑镇莲盛练西路1852号 |
| 联系电话 | 021-59271548 13042150386 |

产品详情

| | | | |
|----------|-----------|------|-------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 青莲泵业 |
| 型号 | 50SG20-65 | 材质 | 铸铁 |
| 驱动方式 | 电动 | 性能 | 不阻塞 |
| 原理 | 离心泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮数目 | 单级 | 扬程 | 65 (m) |
| 吸程 | 7 (m) | 转速 | 2900 |
| 电动功率 | 7.5 (w) | 工作温度 | 80 () |
| 进出口径 | 50 (mm) | 流量 | 20 (m3/h) |

sg型系列管道泵产品特点：sg系列管道泵主要适用于高层建筑，园林喷灌，管道增压，冷热水循环，易燃易爆液体与腐蚀性液体输送及各种锅炉、供水、暖通化工、石油管道设备循环，增压配套。 产品用途：1、sg普通型适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗，浴室等冷暖水循环。使用温度80 以下。2、sgr热水型适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度140 以下。3、sgp耐腐型是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵，适用于食品、制药、酿酒、化工等行业的工艺流程中使用。使用温度100 以下。4、sgb防爆型适用于石油、化学液体无慢性易燃易爆液体输送。使用温度80 以下。5、sgpb耐腐防爆型适用于化工、化学液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度140 以下。