

## 光缆接头盒（卧式立式帽式）

产品名称	光缆接头盒（卧式立式帽式）
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	12.00/件
规格参数	品牌:鑫普创 材质:PP料/ABS料 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

## 产品详情

光缆接头盒，立式光缆接头盒，立柱式光缆接头盒，帽式光缆接头盒

光缆接头盒是把二根或多条光缆电缆连接在一起，并且具有维护零部件的延续一部分，是光缆线路建设工程中必须使用的，并且是很重要的器械之一，光缆接头盒的品质直接关系光缆线路质量以及光缆线路的使用期。光缆接头盒是简单的称呼，学名字叫做光缆接续盒，又被称为光缆接续包、光缆接头包和炮管。归属于机械设备工作压力密封接头系统软件，是邻近光缆电缆间给予电子光学、密封性和冲击韧性持续性的延续保护设备。主要在主要适用于构造光缆电缆的空架、管路、直埋等直埋敷设之直达和支系联接。盒体选用进口的弹性体材料，强度大，抗腐蚀，终端盒适用构造光缆电缆的终端设备屋内的延续，构造完善，密封性靠谱，工程施工便捷。广泛运用于通讯、应用系统，CATV有线数字电视、光缆电缆应用系统这些。右边为二进二出光缆接头盒；

光缆接头盒，立式光缆接头盒，立柱式光缆接头盒，帽式光缆接头盒适用于二根或多条光缆电缆间的防御性联接、光纤线分派，是消费者连接点常用设备之一，关键进行布线光缆电缆与入户线光缆电缆在户外连接功效，并可以根据FTTX连接必须组装机盒式或筒式光分路器[1]。·新产品的盒体选用高品质工程塑料。·商品选用2次压缆技术性，保证盒里光纤线无额外衰耗。·商品具备数次重复使用和扩充功用。·拉申密闭性：2000N径向抗拉力，不漏汽。·耐电压抗压强度：15KV(DC)。·拉申密封性：商品打气后，能够承受2000N的径向拉伸强度，不漏汽。·冲击性密封性：商品打气后，能够承受冲击能量16N\*m（\*米）冲击三次，商品无裂缝，不漏汽。·其他各类技术性能均合乎YD/T814.1-2004规范标准。按外型构造可以分为帽式光缆接头盒和立式光缆接头盒二种；

光缆接头盒，立式光缆接头盒，立柱式光缆接头盒，帽式光缆接头盒依据光缆敷设方法有空架、管路（隧道施工）和直埋等几种；按光缆电缆接口方式分成直达延续和矛盾延续二种；按密封方式有热收缩膜密封性型和机封型。依据YD/T814.1-2004，型号规格应反应出新产品的编号、主称编号、应用场所编号、光缆电缆接口方式编号、密封方式编号和规格型号，比如，用机封方法封闭的24芯架空光缆的三矛盾光缆接头盒的标识表明为：GJSxx-JF3K24。具备修复光缆护套的一致性和光缆电缆提升构件机械设备持续性性能。给予光缆电缆中金属结构的电气设备连接、接地装置或断掉功能的。具备使光纤接头免遭环

境危害性能。给予光纤接头的存放和余留光纤线储存功能的。需要的时候，光缆接头盒还应具备防白蚁性能。光纤接头通过光缆接头盒维护后，理应能免受湿气的腐蚀。