

# 钢壳熔炼炉 山东荣泰 广西熔炼炉

产品名称	钢壳熔炼炉 山东荣泰 广西熔炼炉
公司名称	山东荣泰感应科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号
联系电话	13863606874 13863606874

## 产品详情

压铸熔化炉出现跳闸现象是为什么？

- 1、压铸熔化炉功率调节旋钮在高功率位置——除淬火负载，其它负载要求设备在启动时将功率调节旋钮放在低功率位置，如果不在该位置，就会因电流冲击太大而过电流保护或主电路开关保护跳闸。
- 2、压铸熔化炉电流调节器故障——当电流调节器电路故障，尤其是电流互感器损坏或接线开路时，启动无电流反馈抑制，广西熔炼炉，直流电流会直接冲击到大值，造成过电流保护或主电路开关跳闸。处理方法：检查电流互感器是否损坏;电流互感器至电路板的接线是否断线情况;电流调节器部分是否有元器件损坏、开路现象。

熔化炉的特点：

- (1) .炉体可电动倾倒，便于出来，特别适合于浇铸。
- (2) 控制柜采用全数字电路控制，故障率低，感应熔炼炉价格，调节方便。
- (3) 控制板上的插件采用镀金件，硅中频熔炼炉供应，接触牢固，使用寿命长。
- (4) 控制板的连接件采用可拔插件，更换控制板非常方便。
- (5) 具有过流，过压，缺水等保护，带双闭环截流和截压。
- (6) 所有功率器件都留有两倍以上的欲量，以确保设备的长期稳定性。

(7) 断路器，当出现设备电器故障时能即时有效的断开外部电路。

熔化炉其主要特点有:设备轻巧，加热速度快，效率较高;特别省电，同负载用电比电子管高频机节省60%;具有过流、过压、过热等多种保护功能，操作简单，安装方便，适用于各种需对金属加热的场合。

熔化炉采用相互独立的二套冷却装置的目的是为了**避免相互影响**。因为中频电源需要低温的冷却水（纯净水），钢壳熔炼炉报价，出水温度要控制在55 ° C以内，但电炉感应线圈的冷却水温度可以略高，这样反而能够提高电炉的热效率，同时减小冷却装置的体积，进而减低造价。

钢壳熔炼炉报价-山东荣泰(在线咨询)-广西熔炼炉由山东荣泰感应科技有限公司提供。山东荣泰感应科技有限公司是从事“中频炉,中频加热炉,淬火机床,感应热处理”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。