

# 石膏砌块 倍必达石膏砌块 石膏砌块批发

产品名称	石膏砌块 倍必达石膏砌块 石膏砌块批发
公司名称	昆明倍必达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区居民委员会昆洛路767号
联系电话	13888616976 13888616976

## 产品详情

### 高晶石膏板吊顶隔墙的做法

1. 首先，需要将墙位线规划好，然后，再把线牵到侧墙和顶棚上。弹线的时候要按照宽度进行，弹线、分档在隔墙与上下及两边基体的相接处。接下来按照宽度弹线弹线确定好方位。2. 在进行墙垫施工的时候，需要装置沿地及顶龙骨和位后，在使用钉子来进行固定，之间的距离在800mm左右，在钉钉子的地方要注意避免敷设暗管部位。然后装置竖向龙骨，应根据所断定的竖向龙骨间距，在沿地、沿顶龙骨上分档画线。另外，石膏砌块厂家，如有不牢固的地方，石膏砌块，需要进行加固，以免松动。

### 隔墙用什么规格的石膏板

1、目前市面上石膏板分两种，一种是专门做吊顶的硅钙石膏板，标准规格600mm\*600mm\*14mm或者600mm\*1200mm;另一种则是可作为隔墙和吊顶双用的普通纸面石膏板，标准厚度规格9.5mm、12mm、15mm，长度的话2400\*1200mm等。

2、普通纸面石膏板和腻子的亲和力很高，刮了腻子粉之后，表面非常光滑。只要不在强光的照射下，就不会有太重的反光。除此之外，也可以在这种石膏板上刷涂乳胶漆，石膏砌块批发，装饰效果也不差。从功能性上来分的话，还可以分耐潮、耐火板。

### 石膏板隔墙施工工艺大揭秘

- 1.石膏板施工前要依据办公室装修设计的要求，明确的标出墙体、门洞的位置。
- 2.石膏板施工所使用石膏板的品种、规格要符合施工质量的要求。

- 3.检查与墙体有关的所有管线的位置，线路的正确无误后才可以施工。
- 4.安沿地、沿顶的龙骨之前，在周边安放五毫米厚橡胶垫，宽度同龙骨。

5.沿地、沿顶龙骨是用进行固定，间距要小于六百毫米。

竖向龙骨间距一般为四百毫米，从墙的一端开始排列，当后一根大于设计间距时，石膏砌块价格，则多增设一根，在门洞三侧各增设一道龙骨加强。

7.主龙骨以不大于石膏板的宽度一半加缝隙，一般为五毫米的间距将上下两端插入沿边龙骨，靠墙或靠柱子的竖向主龙骨用固定，钉距不大于九百毫米。

石膏砌块-倍必达石膏砌块报价-石膏砌块批发由昆明倍必达建材有限公司提供。昆明倍必达建材有限公司为客户提供“轻质隔墙板”等业务，公司拥有“轻质隔墙板”等品牌，专注于板岩、文化石等行业。在云南省昆明市五华区普及街道办事处普建了路2号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨总。