

绿宝家用电线绿宝电线 安徽绿宝电线 安徽旭沅好品质

产品名称	绿宝家用电线绿宝电线 安徽绿宝电线 安徽旭沅好品质
公司名称	安徽旭沅电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号
联系电话	15155118886 15155118886

产品详情

电力电缆指用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。那么大家知道电力电缆绝缘水平等级的选择原则是怎么样的吗？一、缆芯相间额定工频电压，不得低于使用回路的工作线电压。二、缆芯与绝缘屏蔽层（或金属护套）之间的额定电压，应满足所在电力系统中性点接地方式及其运行要求的水平。在中性点非直接接地系统，当切除单相接地故障时间不超过1min时，可取***相电压；切除单相接地故障时间在1min至2h以内时，宜取133%相电压。三、缆芯与绝缘屏蔽层（或金属护套）之间的冲击耐压，应满足系统绝缘配合要求的雷电冲击绝缘水平。必要时，宜进行验算。

电缆的主要特征在导体外挤（绕）包绝缘层，如架空绝缘电缆，或几芯绞合（对应电力系统的相线、零线和地线），如二芯以上架空绝缘电缆，或再增加护套层，如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出（绕包）、成缆、铠装和护层挤出等，各种产品的不同工序组合有一定区别。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输，通过的电流大（几十安至几千安）、电压高（220V至35kV及以上）。

电线电缆的正确施工方法
电缆直埋：电缆直埋敷设时，绿宝家用电线绿宝电线，必须埋入冻土层以下，沟底要求是良好的软土层，绿宝电线电缆绿宝电线，没有石块和其它硬质杂物，否则就应铺上不小于100毫米的沙或软土层。电缆上面也要覆盖一层不小于100毫米的

沙或软土层。覆盖层上面用混凝土板或砖覆盖，安徽绿宝电线，宽度超过电缆两侧各50毫米，板上面再将原土回填好。直埋电缆的埋置深度，电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行或交叉时的最小距离应符合规范要求。电缆直埋敷设时，应有一定的波浪形，以防地层不均匀沉陷损坏电缆。电缆及接头盒位置应设立标志桩，还应绘制电缆敷设位置图以便移交运行单位。

绿宝家用电线绿宝电线-安徽绿宝电线-安徽旭沅|好品质由安徽旭沅电气有限公司提供。安徽旭沅电气有限公司在电气设备用电线电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽旭沅一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：汪经理。