

怒江光盘柜用于档案室

产品名称	怒江光盘柜用于档案室
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:灰 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

防磁柜、磁介质防磁柜、档案防潮防磁柜、光盘柜、防磁信息安全柜、磁盘柜
怒江光盘柜用于档案室 光盘柜

成霖

防磁柜采用双层钢板抗震结构，具有良好的抗震功能（但不适用于强震源的场所如空压站，柴油机房附近）。柜门加抽屉式，锁具、铰链均为生久按锁。

防磁柜内置吸湿剂，且密封性能良好。

暗藏式门铰链设计

防磁处理，人性化设计，美观实用

双重防潮保障，防潮防静电。

防磁强度达到6000高斯（柜内磁场3-6高斯，静磁场不流动。对磁介质没有损害）。Philip等采用中子反射技术研究了：：CVD技术制备的超疏水涂层下基材的腐蚀进展情况，其膜层厚度及分布见a。腐蚀产物层厚度随浸泡时间的变化，随着在5%NaClD2O溶液中浸泡时间的延长，超疏水膜层下的腐蚀产物缓慢增加，其基体腐蚀速率约为未施加保护的铝腐蚀速率的十分之一。结果表明，超疏水膜层有效阻止了腐蚀介质的渗入，显着减缓了铝合金基材的腐蚀。超疏水膜层厚度及分布及铝膜层厚度随时间变化曲线Ekrem等借助：：CVD技术制备的超疏水镀铜聚合物膜层的WC：超过15°，S：低至1°，对革兰氏阴性菌、革兰氏染色阳性细菌、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌等4种细菌具有优异的杀灭效果（如），接种大肠杆菌15min后，PDMS和气相沉积制备PDMS表面细菌数量相对于玻璃表面略有降低或持平，但超疏水镀铜聚

合物膜层表面金黄色葡萄球菌数量随着时间的延长呈指数型降低，15min后即低至检测极限；接种大肠杆菌1h后，PDMS和气相沉积制备PDMS表面细菌数量增加，但超疏水镀铜聚合物膜层表面杆菌数量随着时间的延长逐渐降低，1h后即低至检测极限。

型号	重量 (千克)	门类型	外尺寸 (H	
DPC-50	28	单门/手动		50
DPC-120	65	双门/手动		110
DPC-150	80		1300*525*480	6个抽屉
DPC-180	102		1500*525*480	8个大抽屉
DPC-280	120	单门/手动		152
DPC-320	140		1800*700*500	9个大抽屉

[贺州光盘柜制造](#)