

JT-GST002M海湾JY-GST002M可燃气体报警探测器JM-GST002M

产品名称	JT-GST002M海湾JY-GST002M可燃气体报警探测器JM-GST002M
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST002M 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

JT-GST002M海湾JY-GST002M可燃气体报警探测器JM-GST002M

JT-GST002M家用可燃气体探测器（家用天然气壁挂）

JM-GST002M家用可燃气体探测器（家用人工煤气壁挂）

JY-GST002M家用可燃气体探测器（家用液化石油气壁挂）

一、JT/JM/JY-GST002M点型可燃气体报警探测器技术参数

电源电压：DC24V 无极性 允许范围：DC16V~DC28V

总线电压：总线24V 无极性 允许范围：16V ~ 28V

电源功耗：

正常监视功耗 0.5W

报警状态功耗 1W

总线电流：

监视电流 1mA

报警电流 2mA

输出容量：一组无源常开输出触点，容量3A 30VDC/1A 125VAC

探测气体浓度：甲烷（天然气）10%LEL

量程：0-20%LEL

响应时间：30s

指示灯：

正常监视指示灯：绿色；预热状态，电源指示灯闪亮；正常监视状态，绿灯常亮。

报警、故障指示灯：为双色指示灯，报警状态为红色指示灯闪亮，故障状态黄色指示灯常亮，传感器寿命到期时黄色指示灯闪亮。

蜂鸣器：报警时，蜂鸣器每秒鸣叫约2次；报故障时蜂鸣器约每10秒鸣叫一次

自检键：

按自检键，则指示灯循环闪亮一次，并伴有蜂鸣器三声提示，自检后10s，常开输出触点闭合，5s后断开

传感器寿命：累计工作时间满5年

报警历史信息记录：

探测器报警记录：200条

探测器报警恢复记录：200条

探测器故障记录：100条

探测器故障恢复记录：100条

探测器掉电记录：100条

探测器上电记录：100条

气体传感器失效记录：1条

使用环境温度：-10 ~ +55

相对湿度：95%，不凝露

外形尺寸：108mm × 55mm

外壳防护等级：IP30

壳体材料和颜色：ABS，象牙白

重量：约 180g

安装孔距：60mm