

# 防潮箱电子防潮柜

产品名称	防潮箱电子防潮柜
公司名称	爱义信工业科技（山东）有限责任公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:爱义信 型号:ICH 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区舜兴路988号（济南新材料产业园2号楼）306
联系电话	0531-88073575 13153112757

## 产品详情

### 一、外观结构：

采用1.0及1.2mm厚冷轧钢，重叠式结构设计，密闭性能及佳。外观采用进口杜邦粉体防静电烤漆（静电阻值 $10^5-10^9$ ），美观大方，防静电烤漆颜色为黑色。

内置高承重层板，层板高度位置可自由调节。

观察窗采用3.2mm高强度钢化玻璃，防前倾耳式结构设计。平面加压把手与锁一体化设计，有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定。

### 二、显示方式：

LED超高亮数码显示，传感器采用瑞士原装，温湿度独立显示。

湿度可单点设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。

湿度显示范围0.1%~99.9%RH,温度显示范围-9.9 ~ -99.9。显示精度:温度 $\pm 1$ ；湿 $\pm 3\%$ RH。

故障自动识别追踪功能。

数码显示休眠功能。

湿度超标报警功能（选购），上限下限可以根据需求设定。

湿度超标报警延时功能（选购），延时可以根据需求设定。

显示校验到期提醒。

U盘海量温湿度存记录，记录时间间隔可设定（选购）

组网集中监控功能（选购）

云端温湿度管理，蓝牙连接，手机上传数据云端，手机上可以查看温湿度运行记录，云端记录可以手机，电脑端时刻查询（选购）

温湿度管理软件（选购）

氮气柜开门断气功能（选购）

### 三、系统主机：

机芯采用中外合作技术，进口吸湿材质。外壳采用高温阻燃材料，杜绝安全隐患。

断电后仍可运用化学吸湿补位功能继续除湿，24小时内湿度上升不超过10%。

低能源绿色环保设计，不返潮、不发热、不滴水、无任何噪音，产品通过ROSH等相关认证。

规格型号：

型号	容积	外部尺寸（mm）	内部尺寸（mm）
ICH（H/M/L/X）-100	100L	W448*D400*H688	W446*D372*H5
ICH（H/M/L/X）-160	160L	W448*D450*H1010	W446*D422*H8
ICH（H/M/L/X）-260	260L	W598*D400*H1310	W596*D372*H1
ICH（H/M/L/X）-320	320L	W900*D450*H1010	W898*D422*H8
ICH（H/M/L/X）-430	430L	W900*D600*H1010	W898*D572*H8
ICH（H/M/L/X）-520	520L	W598*D710*H1465	W596*D682*H1
ICH（H/M/L/X）-700	700L	W598*D710*H1910	W596*D682*H1
ICH（H/M/L/X）-870	870L	W900*D600*H1890	W898*D572*H1
ICH（H/M/L/X）-1400	1400L	W1200*D710*H1910	W1198*D682*H1
产品型号湿度范围H. 20~60% M. 10~20% L. 1~10% X. 5% 以下 可做防静电并提供定制			